

柔性防水套管 天翔管道 连云港防水套管

产品名称	柔性防水套管 天翔管道 连云港防水套管
公司名称	巩义市天翔管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路173号
联系电话	18530918277 18530918277

产品详情

刚性防水套管的制造过程

刚性防水套管在制造过程中，翼环的厚度和套管的壁厚首先要符合图集所规范的要求。刚性防水套管的翼环两面都应双面满焊，且要保障焊缝饱满、光滑、平整，焊缝没有砂眼、夹渣、气泡和裂纹等现象。焊好后，要把焊渣清理干净。出厂前，需要对刚性防水套管表面打磨，保证表面光滑平整，然后再刷两遍以上的防锈漆才可算是合格产品。

柔性防水套管在到达工地后，首先要把压盖、螺栓螺母以及胶圈拆卸下来，并做好防护工作。因为在前期钢筋支模的情况下，是不需要用到这个配件的，只有后期管道从防水套管中穿越以后，我们再把胶圈套在穿管上，并把压盖安装，用螺栓螺母紧固就可以了。但是把这些零部件拆卸下来以后，柔性防水套管，我们要把上盘上的螺栓孔做好防护。防止在浇灌混凝土的时候将螺栓孔堵住，不利于后期对柔性防水套管压盖的安装使用，刚性防水套管厂家，造成不必要的麻烦。

在我们日常接单过程中，有时会遇到客户有这种困扰，连云港防水套管，就是前期预埋时没有安装柔性防水套管，来电咨询有没有后期可以补救的方法？

首先、用混凝土钻孔机在墙体钻孔，其中钻孔的孔直径要比柔性防水套管外径大40mm。开孔时如果可以尽量大一点，不锈钢防水套管，要特别注意不要破坏到周边的混凝土破坏。

第二步、想办法将柔性防水套管于混凝土板墙中的钢筋焊接在一起起到固定的作用。

第三步、在固定柔性防水套管时，要围绕防水套管外壁打上遇水膨胀密封胶，厚度和宽度必须达到10mm厚。

第四步、将柔性防水套管与混凝土板墙之间的缝隙封死，只要留一个灌浆孔就可以了，然后灌入无收缩自流平水泥砂浆。

柔性防水套管-天翔管道-连云港防水套管由巩义市天翔管道设备有限公司提供。柔性防水套管-天翔管道-连云港防水套管是巩义市天翔管道设备有限公司（www.gytxgd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张真博。