

安装钢结构 钢结构 马鞍山博雅钢结构价格

产品名称	安装钢结构 钢结构 马鞍山博雅钢结构价格
公司名称	马鞍山市博雅钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山承接产业转移示范园区年陡镇年陡商业街
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

钢结构的基础设计内容

基础设计一般包括基础底面积确定、基础高度确定和配筋计算，还应符合有关构造措施。基础底面积可根据地基承载力确定，同时还应考虑软弱下卧层存在；基础高度由冲切验算确定；在基础底面积和高度确定的情况下计算基础配筋，这里须注意伸缩缝双柱基础处理，安装钢结构，双柱为基础提供了两个支点，在地基反力作用下，有可能出现负弯矩，即基础上部受拉的情况，此时除基础底部配置钢筋外，基础上部也应配筋，避免因上部受拉而出现开裂现象。轻钢结构基础除上述内容以外，还须进行柱底板设计和锚栓设计，至于这两部分设计归于上部结构还是下部结构，也存在一些争议，柱底板尺寸是根据柱与基础连接部位砼的局部承压来确定的，钢结构厂房结构，与基础砼参数有关，但其制作又与上部结构连在一起，钢结构，按照常规柱底板设计归入上部结构；锚栓在上部结构和基础之间起桥梁作用，但基础施工时应将锚栓埋入，故属于基础部分。

以下是关于钢结构防火涂料的介绍：

钢结构防火涂料是指施涂于建筑物和构筑物的钢结构表面，能形成耐火隔热保护层以及提高钢结构耐火极限的涂料。

1.钢结构防火涂料按使用场所可分为：

室内钢结构防火涂料，可用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面；

室外钢结构防火涂料，可用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面。

2.钢结构防火涂料按使用厚度可分为：

超薄型钢结构防火涂料，涂层厚度小于或等于3mm；

薄型钢结构防火涂料，涂层厚度大于3mm且小于或等于7mm;

厚型钢结构防火涂料，涂层厚度大于7mm且小于或等于45mm。

钢结构的防护是非常重要的工作。钢结构防护包括防火、防腐、防锈，一般是采用在防火涂料处理后无需再作防锈处理，钢结构隔层，但在有腐蚀气体的建筑中尚需作防腐处理。国内防火涂料种类较多，如TN系列、MC-10等，其中MC-10防火涂料有醇酸磁漆、氯化橡胶漆、氟橡胶涂料及氯磺化涂料等。在施工中应根据钢结构型式、耐火等级要求及环境要求选用合适的涂料及涂层厚度。

安装钢结构-钢结构-马鞍山博雅钢结构价格(查看)由马鞍山市博雅钢结构工程有限公司提供。马鞍山市博雅钢结构工程有限公司(www.ggangjiegou.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博雅钢结构——您可信赖的朋友，公司地址：马鞍山承接产业转移示范园区年陡镇年陡商业街，联系人：张经理。同时本公司(www.boyahuodongfang.com)还是从事芜湖活动房，芜湖集装箱活动房，彩钢活动房的厂家，欢迎来电咨询。