

喷雾加湿装置制冷货架加湿冷风柜饮料柜后补式冷库

产品名称	喷雾加湿装置制冷货架加湿冷风柜饮料柜后补式冷库
公司名称	河南仟曦制冷设备有限公司
价格	4500.00/米
规格参数	品牌:仟曦 型号:qxtzf1023 产地:郑州
公司地址	郑州管城区紫荆山路56号
联系电话	18203991367

产品详情

一，冷冻柜要注意摆放的位置是否合理，是否便于散热。而且还需要检查电源情况，是否接地，是否为专用线路。

二，在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书，检查的各个部件。通常使用的电源多为220V，50Hz单相交流电源，正常工作时，电压波动允许在187-242V之间，超市冰箱饮料展示柜，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚至会烧毁压缩机。

三，冷冻柜应使用单相三孔插座，单独接线。注意保护电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电源线。

四，检查无误后，应静置2至6小时后再开机，以免油路故障（搬运后的）。水果保鲜柜接通电源后，仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常，是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查是否摆放平稳，各个管路是否接触，后补式冷库并做相应的调整。前后门冷柜若有较大的异常声音，应立即切断电源，与专业的修理人员联系。

公司主要经营制冷设备、华南城冷风柜立风柜冷库工程系列(冷库设计、压缩机组、喷雾加湿装置制冷货架加湿冷库配套设备)、物流冷库、保鲜库、冷冻库、冷藏库、速冻隧道、食品冷库、医用冷库、商业冷库、工业冷库、工业冷水机、供液降温设备等，公司产品广泛应用于大中型商场超市、酒店厨房设备、

食品生产、化工、电子、制药、实验室、建筑、锻造等各行业企业;为肉类、蔬菜、水果、海产品、生物制品、医药卫生、仓储和流通、大型低温加工、综合物流中心等领域。

与一般冷柜相比，超市冷柜优势非常明显，超市用冷柜柜体非常坚固，柜体坚固可以延长冷柜使用时间，冷柜外壳和内胆之间拥有坚固的钢架，钢架结构非常稳定，可以起到整体支撑的效果，平顶山冷柜厂家直销,展示冷柜，冷柜的门框完全采用整体焊接技术，可以一次性成型，洛阳冰天雪地制冷设备有限公司,冰天雪地制冷设备,如果柜门不坚固，会导致柜门门框脱落。

超市冷柜拥有专业的商用压缩设备，压缩设备启动非常快，冷风柜饮料柜规格非常齐全，根据制冷量不同可以分为不同的类型，客户可以根据冷藏食品的要求选择相应的配置。

全封闭压缩机常用形式是活塞式压缩机：分为大型、中型和小型三种。单机制冷量在 550kW 以上的为大型压缩机，在25kW 以下的为小型压缩机，居中者为中型压缩机。按照使用温度范围，压缩机可分为高温、中温、低温三种机型。高温型为-10 °C ~10 °C，中温型为 -20~0 °C，低温型为 -40~ -10 °C。 活塞式压缩机生产历史悠久，制造技术成熟，使用性能良好，其机型有几十种之多，在目前活动冷库等小型冷库制冷系统中使用为普遍。但是，活塞式压缩机结构较复杂，易损件多，管理和维修比较麻烦，多用于中、小冷量范围。 仟曦冷库保温板表面有不锈钢、彩涂钢板、玻璃钢板三种，材料分聚胺脂冷库板，聚苯乙烯冷库板，供用户选择。 冷库内温度分L、D、J、三级，分别为5摄氏度— -5摄氏度（保鲜库） -10摄氏度 — -18摄氏度（冷藏库） -20摄氏度— -23摄氏度（冷冻库）三种，特殊要求低温冷库可达-30摄氏度— -40摄氏度以下。