

# 外墙ALC板供货商 济南源恒建材 潍坊ALC板供货商

产品名称	外墙ALC板供货商 济南源恒建材 潍坊ALC板供货商
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

## 产品详情

蒸压加气混凝土板的安装：

1.以4-5名工人为一个小组，使用手推车运输，运输蒸压加气混凝土板要平放，严禁拖地拉运或单边支撑运输。吊装时应该采用专用夹具，吊装带须采用柔性尼龙绑扎带。

2.安装时一名工人使用手动使蒸压加气混凝土板立起，100厚ALC板供货商，其他工人将板材稳定到相应位置

3.每块蒸压加气混凝土板利用专用的连接件与主体结构连接在一起。板块之间应该批嵌专用砂浆，外墙ALC板供货商，在对接过程中将砂浆挤出。板与板之间的接缝处，为防止开裂增加一道纤维网。

4.板块立起后，通过塞入下面的木楔进行垂直度调节。板块与板块间齿槽要相互咬合紧密。蒸压加气混凝土板安装过程中随时注意垂直度的控制，并在安装完毕后认真检查。

蒸压加气混凝土板适用于各类建筑地面（ $\pm 0.000$ ）以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙（有特殊要求的墙体除外）。

蒸压加气混凝土板不应直接砌筑在楼面、地面上。对于卫浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部，宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫；对于其它墙体，宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。

蒸压加气混凝土板不得使用在下列部位：

- 1.建筑物 $\pm 0.000$ 以下（地下室的室内填充墙除外）部位；
- 2.长期浸水或经常干湿交替的部位；

3.受化学侵蚀的环境，如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境；

4.砌体表面经常处于80 以上的高温环境；

蒸压加气混凝土板，简称ALC板，潍坊ALC板供货商，轻质、防火性能及隔音性能好、绿色环保、经济、施工便捷等优势；一般的墙体材料范围比较广，有纸面石膏板，轻质砖（加气块），混凝土空心砖、粘土砖等等。

蒸压加气混凝土板，简称ALC隔墙板。它是以硅砂、水泥、石灰为主要原料，由经过防锈处理的钢筋增强，经过高温、高压、蒸汽养护而成的多气孔混凝土制品。其隔音与吸音性能俱佳，建筑用ALC板供货商，具有很好的保温隔热性能；轻质性比重为0.5，是普通混凝土的1/4，大大降低了墙体的自重，减低建筑物基础造价。产品有外墙板、内墙板、楼层板和屋面板等。

外墙ALC板供货商-济南源恒建材-潍坊ALC板供货商由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司（[www.jnyhjc.com](http://www.jnyhjc.com)）是山东 济南，隔断与吊顶的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南源恒建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南源恒建材更加美好的未来。