

屠宰废水设备 瑞尔环保废水处理设备 屠宰废水设备规格

产品名称	屠宰废水设备 瑞尔环保废水处理设备 屠宰废水设备规格
公司名称	天津开发区瑞尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区海泰国际产业基地
联系电话	13820515185

产品详情

吸附法：吸附法对印染废水的COD、BOB色去除十分有效，屠宰废水设备安装，由于活性炭吸附投资较大，一般不优先考虑，近年来有泥煤、硅藻土、高岭土等活性多孔材料代替活性炭进行吸附的，对印染废水宜选用过滤孔发达的活性吸附材料。

氧化脱色效率低，仅40%~50%，混凝脱色效率较高，达50%~90%之间，但用这些方法处理后，出水仍有较深的色度，必须进一步脱色处理，目前用于印染废水脱水的方法主要有光氧化、臭氧氧化和氯化法，由于价格等原因，应用的是氯化法，其常用的氧化剂有、漂和次，此种方法由于处理成本高和操作运行条件较高，而较少适应。

工作原理

机械过滤器，用于原水的除浊处理。将原水送入装有各级匹配的石英砂的机械过滤器，利用石英砂的截污能力，可有效地去除水中的较大颗粒悬浮物和胶体等，使出水的浊度小于1mg/l，以保证后续处理的正常运行。

原水在管道内加入絮凝剂，絮凝剂在水中发生离子水解和聚合过程，水中胶体粒子对水解及聚集的各种产物进行强烈的吸附，使粒子表面电荷和扩散厚度同时降低，因而粒子间相互排斥能降低，相互接近而凝聚，水解产生的聚合物被两个以上的胶体吸附后，在粒子间产生架桥联接，逐步形成较大的絮

凝体，经过机械过滤器时，为砂滤料截留。

在设备安装过程中，还应注意以下事项：

（1）参照安装图准备，吊装时检查进出口方向是否正确，罐体的位置、方向不能放错，互相间距必须准。

（2）一体化污水处理设备吊装就位后，要测定水平度，如不平应进行调整，使之水平。

（3）吊装就位后连接好管道，在设备内注入清水，屠宰废水设备销售，检查各管道有无渗漏。

（4）将电控箱控制线与曝气机、水泵接通，电控箱与电源接通，屠宰废水设备，接线时注意电机、风机的转向，必须与所指方向相同。

（5）如果是埋地式安装，在一体化污水处理设备安装完成后，必须先接通埋地设备所在地面电器设备和加药设备等配套的自来水管和电线。

屠宰废水设备-瑞尔环保废水处理设备-屠宰废水设备规格由天津开发区瑞尔环保科技有限公司提供。天津开发区瑞尔环保科技有限公司（www.tjwssb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞尔环保——您可信赖的朋友，公司地址：天津滨海高新区海泰国际产业基地，联系人：瑞经理。