

角度千分尺工厂 特马，槽壁厚千分尺 株洲角度千分尺

产品名称	角度千分尺工厂 特马，槽壁厚千分尺 株洲角度千分尺
公司名称	东莞市特马电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28# 楼A区
联系电话	15918380634

产品详情

有的千分尺的可动刻度分为100等分，螺距为1毫米，其固定刻度上不需要半毫米刻度，可动刻度的每一等分仍表示0.01毫米，有的千分尺，可动刻度为50等分，而固定刻度上无半毫米刻度，只能用眼进行估计。

对于已消除零误差的，当千分尺的前端面恰好在固定刻度下刻度线的两线中间时，若可动刻度的读数在40 - 50之间，则其前沿未超过0.5毫米，固定刻度读数不必加0.5毫米，数显外径千分尺分辨率为0.001mm，角度千分尺制造厂，心轴转一圈的距离0.5mm
通过传感器（转子，定子）分割成500分， $0.5\text{mm} \div 500 = 0.001\text{mm}$ 。

东莞市特马电子有限公司以先进的技术，优良的产品，稳定的质量，优良的服务为宗旨，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区。

数显外径千分尺运用螺旋副传动原理，借助测微螺杆与螺母合作，将螺杆的回转运动变为直线运动，从固定套管和微分筒上读出长度尺寸，微分筒读数以固定套管的纵刻线为基准线，纵刻线上下有50个分度，每个分度为0.01mm。

数显外径千分尺微分筒圆周刻有50个等分，测微螺杆的螺距为0.5mm，角度千分尺工厂，微分筒旋转一周，微分螺杆移动0.5mm，微分筒旋转一个分度时（1/50转）测微螺杆移动0.01mm，千分尺两测量面与量块接触时，要运用测力设备，不要滚动微分筒，以测力设备的棘轮断续响3声读数为准。

东莞市特马电子有限公司在产品开发、生产工艺、生产管理、品质保证及售后服务等方面有着

强有力的保障。 ，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，欢迎大家来电洽谈业务，我们竭诚为您服务！

我们在工作中经常用的千分尺，学名应该叫螺旋测微器，它是依据螺旋放大的原理制成的，即螺杆在螺母中旋转一周，螺杆便沿着旋转轴线方向前进或后退一个螺距的距离，株洲角度千分尺，因此沿轴线方向移动的微小距离，就能用圆周上的读数表示出来。

千分尺是借助螺旋放大这个原理进行制作而成，每当螺杆旋转一周螺杆便会前进一个数据，正因为如此才能够让螺杆移动呈比较微小的距离，而测微的数据就会在圆周上显示出来。

东莞市特马电子有限公司专业生产及销售各种类型卡尺、千分尺、百分表等量具产品，型号齐全，知名度高，价格实惠，厂家直销，我们为实现管理规范化，产品质量稳定化的目标不懈努力，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持。

角度千分尺工厂-特马，槽壁厚千分尺-株洲角度千分尺由东莞市特马电子有限公司提供。东莞市特马电子有限公司（www.termatools.com）是从事“数显卡尺,防水卡尺,数显千分表,数显高度规,水平仪,角度尺”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。