

# 秦皇岛消防灭火装置 盛万佳 消防灭火装置

产品名称	秦皇岛消防灭火装置 盛万佳 消防灭火装置
公司名称	盛万佳（天津）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101室-486（集中办公区）
联系电话	18630815837 18630815837

## 产品详情

消防喷淋系统-----盛万佳（天津）环保科技有限公司，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，24小时售后服务，我们的服务对象包含党政单位，院校、医院，宾馆、饭店，餐厅、物业公司等，业务区域覆盖京、津、冀、辽地区。主要业务：1.厨房排烟系统清洗，维护、保养、及改造。2.中央空调清洗、维修、保养和改造3.消防器材安装4.厨房设备销售、批发及安装5.风机销售、批发及安装6.净化器销售、批发及安装7.玻璃幕墙清洗8.各项环保检测

质量通病有哪些呢？以及我们该如何防治？

自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求，宁河消防灭火装置，与管道转弯处和阀门的距离达不到要求

产生原因及后果：达不到使用功能要求或造成误报。

防治措施及相关规定：水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具，确保开孔在管道中心垂直线上，并将管膛清扫干净。

供水设备安装

水设备安装过程中主要需要注意的有以下两点。

## 泵设备的安装

稳压泵和消防水泵两种泵设备的安装务必要合理准确，不只是基础位置，标高和尺寸等指标也要与设备的需求相符。另外，消防灭火装置，在安装之前需要进行检查，确认设备并没有损坏或腐蚀；而后确认其完整程度，不能出现零部件缺损现象，尤其是管口处的保护物与堵盖两个部件；最后检查驱动机的转向，塘沽消防灭火装置，全部确认完毕后才能合理连接水泵。在与水泵连接的同时，于水泵的出水管处安装上压力表、阀门和止回阀，并检查防水阀门，为之后的试水工作做好准备。

消防喷淋系统-----盛万佳（天津）环保科技有限公司，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，科学灵活的经营管理是本公司成功的保证；探讨研修至上，技术超越为基础，诚信奉行服务是本公司发展的保障。

### 干式系统

1) 应用场所：环境温度低于4℃，或高于70℃；

2) 由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。为满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要，其管路和喷头内平时没有水，只处于充气状态，故称之为干式系统或干管系统。干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水，不怕冻，不怕环境温度高。因此，该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所。

秦皇岛消防灭火装置-盛万佳(在线咨询)-消防灭火装置由盛万佳（天津）环保科技有限公司提供。盛万佳（天津）环保科技有限公司（[www.tianjinswj.com](http://www.tianjinswj.com)）在环保监测设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，盛万佳一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。