

宜宾网线交换机录音设备

产品名称	宜宾网线交换机录音设备
公司名称	重庆融洽通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆江北区观音桥朗晴广场A1318
联系电话	13908341805

产品详情

齐全的话务功能：提供双话务台、调度台接口。话务台多种话务功能按键的使用使话务员操作更加方便。调度台具有内外线电话会议、组呼、一键呼、提机呼（热线）等各种调度功能。内外转接，强插，强拆，催挂，呼叫退出，插话，坚听，内外线保留，内外线保持，转外线留言等。

?

齐全的管理系统：内外线等级限制，外线限码，郊县限制，密码限制，定时限制，预付款话费实时控制，内外线分组，环路外线1-2位局号，0-9字头接口局号，32个0-8位专向局号，1-8位IP局号，1-7位本机局号，1-6位分机不等位弹性编号，分机呼叫管制，秘书经理电话，分机连选呼叫，帐号计费，分机密码漫游计费，内线反极计费，外线反极/延迟计费，内外热线，外线直拨分机，局机外局等位呼叫等。

齐全的分机业务：来话转移，遇忙转移，来话代接，遇忙回叫，呼叫铃流区分，分机定时/非定时叫醒，分机免打扰，分机恶意追查，分机话费查询，网线交换机，分机序号、号码、级别查询，分机留言电话，分机来话提示音，分机来电主叫显示等。

安全的保障措施：所有内外线有三级安全保护的防雷击措施。机内设有自诊断系统及外界强电干扰自动复原等保护装置，具有较强的环境适应能力。具有自检功能，检查电话网络故障。所有参数断电保护。本机配有专用二次开关电源和48V电瓶接口，市电正常情况下，机器给电瓶充电，市电断电后由电瓶供电，相智能语音引导：支持专用的调度指挥中心语音服务，包括语音信箱和先进的人性化自动语音引导功能，及语音呼叫增值语音呼转：支持外线转外线，调度话务R键代拨功能，节省外部办事人员话务同时方便管理，可结合移动用户的VPMN实现移动、固话集群，节省移动循线服务（群振）：系统可实现循线功能，在一个分机占线情况下自动到下一个振铃。离位转移外线：支持分机离位转外线（直线、移动电话、小灵通），体现随时随地外线转外线：支持外线转外线，企业话务R键代拨功能，节省外部办事人员话务同时方便管理。手机伴侣：手机伴侣业务即用户电话呼叫座机时，手机同时振铃，座机和手

机其中一部接听即可。

1. JSY-2000HB程控交换机配置说明

JSY-2000HB数字程控交换系统是采用90年代国际可靠的PCM总线技术及全分散模块化的系统结构设计并生产的数字程控用户交换机，该设备可融合新的VoIP技术，为将来实现各种专业组网、业务改造应用奠定基础。该交换机由中央主控机柜和层叠外围机柜组成，主控机柜最多可带4个外围机柜，每个外围机柜可配置256个端口，JSY-2000HB系统的端口数为 $256 \times 4 = 1024$ 个。

用户可根据具体需要配置机柜数量，减少初期投资确保未来扩容空间，并且可平滑升级（超过1024个端口可以通过二个主控机柜汇聚成2048端口）。JSY-2000HB程控交换机采用数字交换、电子计算机和微电子技术，具有高可靠性，高稳定性，能满足大话务量的处理，操作维护方便和先进的组网、数据通信能力，以及完善的软件功能和支持新业务功能。

1、多模：

可以传播数百到上千个模式的光纤，称为多模（MM）光纤。根据折射率在纤芯和包层的径向分布情况，又可分为阶跃多模光纤和渐变多模光纤。几乎所有的多模光纤尺寸均为 $50/125 \mu\text{m}$ 或 $62.5/125 \mu\text{m}$ ，并且带宽（光纤的信息传输量）通常为200MHz到2GHz。多模光端机通过多模光纤可进行长达5公里的传输。以发光二极管或激光器为光源。

2、单模：

只能传播一个模式的光纤称为单模光纤。标准单模（SM）光纤折射率分布和阶跃型光纤相似，只是纤芯直径比多模光纤小得多。

单模光纤的尺寸为 $9-10/125 \mu\text{m}$ ，并且较之多模光纤具有无限带宽和更低损耗的特性。而单模光端机多用于长距离传输，有时可达到150至200公里。采用LD或光谱线较窄的LED作为光源。

3、区别与联系：

单模设备通常既可在单模光纤上运行，亦可在多模光纤上运行，而多模设备只限于在多模光纤上运行。

宜宾网线交换机录音设备由重庆融洽通信技术有限公司提供。重庆融洽通信技术有限公司（www.rongqiatx.com）是从事“电话交换机,录音设备,短信营销,呼叫中心,视频会议,微信营销”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈良荣。同时本公司（www.liaolian.net）还是从事九龙坡区监狱会见系统，渝中区监狱会见系统，北碚区监狱会见系统的厂家，欢迎来电咨询。

