

# 水泥基耐磨地坪工程 水泥基耐磨地坪 宝福通交通设施工程.

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 水泥基耐磨地坪工程 水泥基耐磨地坪<br>宝福通交通设施工程. |
| 公司名称 | 湖北宝福通交通设施工程有限公司                 |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号      |
| 联系电话 | 15586867818                     |

## 产品详情

防滑坡道地坪

施工工艺：

- 1.基面处理：依现场地面状况打磨地面，磨出污物、除尘、修补
- 2.环氧底漆层：表面均匀的批刮或滚涂环氧底漆一遍
- 3.环氧砂浆中涂层：批刮环氧中涂砂浆中涂层一遍（此层视设计厚度的需要可相应增加中涂层的层数）
- 4.抛沙层：石英砂均匀地撒地面一道
- 5.环氧面漆层：用环氧面漆均匀滚涂二道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一
- 6.施工完成：24小时方可上人，72小时方可重压。（25℃ 为准，如遇低温天气需适度延长，养护期间地坪不可沾水）

环氧地坪如何做好底层施工呢？

环氧地坪底层是地坪涂装中起到承上启下的作用，因此至关重要，水泥基耐磨地坪，因此在施工前、施工中、施工后也是最关键的几点：

- 1.要根据基层情况选择好合适的底油材料：

根据不同基层的疏密程度及其他情况，选择合乎要求的底漆

(1) 基层强度太高，如金刚砂基层，需要采用高渗透的底油

(2) 基层强度太低，水泥基耐磨地坪报价，需要采用高渗透底油，采用多层施工底油，且每次时间间隔不能太长，要让底油吃透，但基层太差的，宜将基层打掉重新进行基层施工

(3) 基面油污较重的，采用耐油底油或者采用附着力好的固化剂配套的无溶剂材料

(4) 潮气超标的采用水性底油

湖北宝福通交通设施工程始终坚持以信誉为本，以技术为已任，以质量为生命，以服务为基础，走高新技术，不断创新之路，水泥基耐磨地坪工程，为客户提供无数一流产品和众多堪称经典的案例

## 彩砂地坪基层处理

### 1. 基层要求

(1) 基层必须是钢筋混凝土结构.强度等级不能低于C25。

(2) 基层应原浆提面、机器收光，以达到平整。

(3) 混凝土地面基层处理夏天至少需要28天养护时间，水泥基耐磨地坪厂，冬季适当延长。

(4) 基层底下必须设防潮层，基层含水率必须低于8%。

(5) 施工时基层表面应保持清洁，不允许有污染物。所有污染物如脂肪、油脂状物、油漆残渣、化学物品与浮浆等必须清除。

(6) 彩砂地坪施工温度应控制在大于5℃，相对湿度应控制在小于60%。

湖北宝福通交通设施工程有限公司是一家集设计、施工、维护、销售为一体交通设施工程企业。专业从事道路划线、热熔划线、环氧地坪施工、交通划线、公路划线、划线工程、交通工程等；业务覆盖整个湖北以及周边地区。

水泥基耐磨地坪工程-水泥基耐磨地坪-宝福通交通设施工程.由湖北宝福通交通设施工程有限公司提供。湖北宝福通交通设施工程有限公司（[www.hbbaofutong.com](http://www.hbbaofutong.com)）在交通安全标志这一领域倾注了无限的热忱和热情，宝福通交通设施工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。