

水性地坪漆施工公司 邦士富 地坪漆

产品名称	水性地坪漆施工公司 邦士富 地坪漆
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

环氧地坪漆施工时，底漆应该要注意些什么？

封闭底漆施工：

用刷涂、辊涂或喷涂的方法施工封闭地坪漆底漆一道至两道，两道之间的间隔时间在8h以上，但不能大于48h。对于旧地面，应增加一道底漆。底漆施工时应注意涂布均匀，涂膜无明显的厚度差异，防止漏涂。用辊涂法施工应注意余料堆积情况。底漆封闭不完全（漏涂）时，会发生附着不牢、涂膜起泡等现象。

- 1.底漆漆膜厚度根据底漆品种确定，应注意控制。表面无浮尘及松散砂粒。
- 2.含颜填料的底漆在使用前和使用过程应注意搅拌均匀
- 3.注意遵守干燥的规范。在底涂上如涂含有强溶剂的涂料时，底漆必须干透，以免出现咬底等漆病。
- 4.增加下一道涂层与底漆间的附力，可在涂布前将底漆打磨。
- 5.要在漆前表面处理以后严格按照规定的时间及时涂布底漆。还要根据底漆品种规定的条件在底漆干燥后规定时间范围内涂下一道漆。过早涂布可能引起咬底及底漆中溶剂挥发困难导致漆膜干燥时间延长、固化不良的情况；涂布过迟可能引起层间附着不良，且过迟涂布易由于粉尘积累或其他污染影响表现。

底漆稀释按照说明书和环氧树脂地坪漆施工需要进行，控制好比例，严禁过量稀释。

须在基面充分干燥、无异物的情况下进行，对地面必须进行清扫处理，对不符合要求的地面应及时向项目经理反映。

环氧树脂地坪漆材料开桶后，应充分搅拌均匀再进行使用。

先刷边角及不易棍涂的部位，再由上往下进行大面积施工，不易吸料的地坪用毛刷点刷环氧树脂地坪漆底涂。

涂刷时，桶内必须设置滚板，棍筒和毛刷蘸料后必须在滚板上舔料后方可进行施工。

若有毛刷毛或棍筒毛沾在墙上，应及时处理。

由于溶剂挥发较快，水性地坪漆施工公司，若施工过程中底涂变稠影响施工，可适量添加溶剂，不过一般情况下，不建议采取这种办法。

检查地面是否有漏涂现象并加以修补。

重涂时间一般大于6-8小时。

地坪漆施工会变色吗？如何预防

颜色是环氧地坪一项比较重要的指标，这直接关系到施工后环氧地坪的美观和装饰性。随着地坪技术的发展，地坪漆，环氧地坪的颜色也向多样化发展。然而在施工中，因为用料、操作等因素往往会使环氧地坪发生变色。环氧地坪变色指的是色漆褪色，或是从一种颜色变成另一种颜色。在环氧地坪施工过程中，经常有地坪颜色与原色不符的现象，原因可分为操作因素和质量因素。

质量因素：在于选择地坪漆厂家所生产的产品质量较为劣质，会有浮色、褪色等现象，因此选择好的环氧地坪厂家至关重要；

操作因素：即是在施工中的不当操作导致的，而操作引起的变色都是可以避免的。

如何预防环氧地坪漆施工后变色？

一、选择耐候性好的地坪漆

涂料中个别填颜料的耐热和耐光性不好，有些树脂耐候性较差，遇光易发黄，特别表现在环氧树脂类涂料中。

尽量不要在经常受到暴晒的室外使用环氧地坪漆，一些环氧地坪漆的耐候性不好，受到阳光的暴晒就会变黄。如果是选择室外地坪漆则可选择耐光耐热性较好的地坪漆，耐紫外线的聚氨酯地坪漆。

二、不要用铁桶存储清漆

环氧地坪涂料中酸值较高的清漆容易与铁桶发生化学反应，使环氧清漆透明度降低，从而导致颜色变深。所以不要将酸值较高的涂料用铁桶包装。

三、施工前充分搅匀

由于环氧复色漆中几种颜料的密度不同。在贮存的过程中，颜料密度差异使密度大的往下沉，密度小的上升，导致颜料分层。如不充分搅拌均匀，涂装完工后会和原色不符。只要涂料在施工前充分搅拌均匀就可以了。

四、金属颜料分开贮存

涂料本身发生质变，导致褪色或色变。经常出现的就是金属粉末颜料被残留在清漆中，受环氧漆中残

存游离酸的腐蚀作用，容易发乌变绿现象。因此，金属类颜料与清漆应该分开包装贮存，以免发生腐蚀现象。

目前，有很多地方的地面都采用了地坪装修，诸如环氧地坪、环氧防滑地坪、金刚砂耐磨地坪等，这些地坪优势很明显，但是在外界的重压磨损之下却很容易起皮脱落。特别是在工厂车间、地下车库、物流仓库等场所，地坪在车辆、重型机械设备的影响会出现更严重的起皮脱落现象。

地坪漆膜起皮脱落主要还是因为抗压能力、耐磨性能差，且漆膜对于地面的附着力较低。当然，漆膜起皮脱落也有因为天气原因，风吹日晒雨淋都会因其地坪的起皮脱落。地坪漆膜如果透水性能差，水汽从地底上升，便会顶起地面，形成鼓包，时间久了，就会形成起皮脱落现象，影响地坪的正常使用。

对此，环保地坪漆，市面上有了一种新型的地坪漆类型，那就是水性聚氨酯地坪漆，以下简称水性地坪漆。水性地坪漆是作为环氧地坪漆的升级替代品而问世的，水性地坪继承了环氧地坪的优点，但是克服了环氧地坪的缺点。水性地坪漆是以水为分散介质的环保地坪漆，不同于油性地坪漆，水性地坪漆在使用过程中不会产生有毒有害物质，聚氨酯地坪漆多少一平，不会影响健康。

水性地坪漆具有如下功能特点

- 1、耐候性好，不易老化，可在户外使用，不惧阳光暴晒，使用寿命长于环氧地坪；
- 2、漆膜附着力强，耐磨损强度高；
- 3、抗撞击性能好，不怕大型机械设备的重压和车辆的碾压行驶；
- 4、耐低温性好，起码为-60℃，环氧树脂一般为-30℃；
- 5、耐油性好，比丁晴橡胶耐油性还要好；
- 6、耐水，防滑性能好；

水性地坪漆施工公司-邦士富(在线咨询)-地坪漆由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司(www.hnzrykj.com/)在建筑用涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，邦士富一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张长颢。同时本公司(www.hnzrykj.com)还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。