

福州环氧地坪 福州威斯伯地坪漆公司 福州环氧地坪出售

产品名称	福州环氧地坪 福州威斯伯地坪漆公司 福州环氧地坪出售
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦 工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

你知道环氧树脂地坪漆具体是怎么施工的吗?1、中涂层：将混合完成的树脂适量加入石英砂，使用镘刀将材料均匀涂布。这道工艺中混合材料需在30分钟以内施工完成，中涂层养护硬化时间需8小时以上。2、批涂层：采用面涂材料配石英细粉批涂，福州环氧地坪出售，和中涂层材料一样也必须在30分钟内施工完成。批涂层要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印。待批涂层完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，再用吸尘器吸尽灰尘。3、面涂层：工前需保持地面干净，福州环氧地坪费用，如有杂物粘附需及时清除。依照正确比例将环氧树脂地坪主剂与硬化剂混合充分搅拌，然后使用滚筒或镘刀均匀涂布。面涂层施工完成后，福州环氧地坪销售，24小时后方可上人，福州环氧地坪，7天后方可重压。

地坪厂家教你施工缝处理、温度应力裂纹处理和伸缩缝处理的处理！伸缩缝处理根据结构布置、地质条件及施工布置、施工强度等横向节理在结构中，为了满足结构变形的要求，节理之间不应有刚性填料。由于伸缩缝需要满足整个建筑的应力变化，因此需要弹性材料对伸缩缝进行处理，并在其外面铺设金属片进行保护。施工缝不是真正的“缝”，而是根据设计要求或施工需要，超过初凝时间后浇筑的混凝土与先浇筑的混凝土之间的缝。

环氧地坪漆在使用中容易出现的问题:

1. 软化:经常在基材表面有自来水或浸渍有化学溶剂的表面，很容易发生软化。
2. 变色或粉化:在阳光暴晒的地方很容易变成黄色或粉化。
3. 划痕:由意外的锋利物体造成的划痕。如果划痕太深，应及时修复，否则会影响周围涂层的附着力。
4. 磨损:人员和车辆往来频繁，容易发生严重的磨损。

福州环氧地坪-福州威斯伯地坪漆公司-福州环氧地坪出售由福州威斯伯化工有限公司提供。福州威斯伯化工有限公司 (www.fzwsb.com) 是一家从事“环氧树脂耐磨地坪漆，氟碳漆，环氧富锌底漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鸿利金邦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使威斯伯地坪漆在建筑涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！