

# 养殖场畜禽下脚料无害化处理设备湿化机

产品名称	养殖场畜禽下脚料无害化处理设备湿化机
公司名称	山东品元机械有限公司
价格	78500.00/套
规格参数	品牌:品元 压力:0.6Mpa 温度:160
公司地址	诸城市西环路
联系电话	15684387998

## 产品详情

产品简介：

养殖场无害化处理设备-湿化机由山东品元机械有限公司生产。湿化机适用于各类养殖场、屠宰场病死畜禽的无害化处理，设备投资成本低、操作简便、占地面积小、\*\*节能、\*\*可靠。可有效处理病死鸡、鸭、猪等病死畜禽，实现病死动物无害化处理目的。

设备结构为：主罐体一台，\*\*器一个、油水分离器一个、油渣分离器1-2个、小推车1-2辆、蒸汽发生器一台、设备连接管道一批、半自动控制柜一台、密封圈2个。设备材质分为碳钢与不锈钢两种。设备咨询电话：15684387998 牟经理

无害化处理设备参数：

型号

0712A/B

0918A/B

1022A/B

1230A/B

1550A/B

罐体尺寸 ( mm )

700 × 1200

900 × 1800

1000 × 2200

1200 × 3000

1500 × 4000

材质

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

加热功率 ( KW )

定制

定制

定制

建议配锅炉或热力管道

建议配锅炉或热力管道

有效容积 ( m<sup>3</sup> )

0.6

1.37

2

3.9

10

设计压力 ( MPa )

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

工作压力 ( MPa)

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

设计温度 ( )

180

180

180

180

180

工作温度 ( )

160-175

160-175

160-175

160-175

160-175

处理量 ( KG )

100

300

500-700

1000

2000

备注：A为碳钢材质 B为不锈钢材质

配备推车一辆，油水分离器、\*\*器一套，控制系统可选半自动控制与全自动控制。

产品特点：

- 1、本设备外型美观、结构紧凑、占地少、操作使用\*\*方便。
- 2、本设备配有压力表、\*\*阀等\*\*装置，使用\*\*可靠。
- 3、本设备以蒸汽为热源，无其他能源消耗。受热面积大，升温升压快，工作效率高，\*\*缩短了无害化处理时间。
- 4、设备按锅炉和压力容器国标制造，耐腐蚀，承压性能好。
- 5、配有油渣分离设施，能将动物残渣和油水混合物有效分离。
- 6、设备节省能源，日常运营成本低。

处理流程：

- 1、病死畜禽尸体装入无害化处理设备（湿化机）内，然后通过推车放置至化制罐内，关闭化制罐。
- 2、操作人员通过控制中心输入压力、温度和时间参数输入启动命令，操作人员即可离开，设备自动运行。蒸汽发生器启动，产生的蒸汽进入化制机内，达到预先设定的压力和温度后，对处理物\*\*\*\*，高温高压化制水解，至预先设定的时间后，设备自动停止运行，蜂鸣式报警器鸣响提醒。
- 3、油水分离：化制完成后，操作员开启排气阀把余入\*\*器，排气阀关闭后，利用余压将油水混合物排入油水分离设备中，进行物理分离，油脂可以作为工用业油出售，废水排入动物粪便发酵池或污水处理系统处理。
- 4、处理后物料：开启化制罐门，将化制完毕存有肉骨料的料筐拉出。

售后服务：

设备主体、阀门、仪表等外购零部件保修1年，金属结构部件保修1年（易消耗部件、人为损坏或不可抗力因素致损除外）。

本产品配带\*\*锅炉压力容器\*\*监察机构核发的：

- 1、《压力容器产品\*\*性能监督检验证书》
- 2、《压力容器产品质量证明书》
- 3、《出厂监检标记铭牌》
- 4、《产品合格证》
- 5、《产品设计竣工蓝图》

上门指导安装、调试、培训操作工1-2名。

公司为客户设备保修一年，终生维护。

公司定期回访客户，并可以根据用户各种需求有针对性的为用户设计\*\*符合其生产需要的\*\*产品。

对客户负责公司专设售后服务，随时准备在\*短的时间内以\*快的速度解决用实际使用过程中出现的各种问题，为用户提供终生\*\*服务。