

p8户外显示屏 三彩户外LED显示屏 全彩p8户外显示屏参数

产品名称	p8户外显示屏 三彩户外LED显示屏 全彩p8户外显示屏参数
公司名称	深圳市三彩显示有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园8栋二层（注册地址）
联系电话	15019479118

产品详情

LED显示屏坏点维护

LED显示屏坏点维护(失控点)：

经过单灯检测确认为LED损坏，则根据实际需求，选择性采用下列维护方法。

2-1正面维护：用对应型号的螺丝刀从正面将固定面罩螺丝去除掉(注留好意保螺丝)，取下面罩，进行换灯(请按照下面换灯方法换灯)，换灯和胶体密封结束后，将原面罩复原，上紧螺丝(上螺丝时请注意不要压住灯)，后如有胶体残留在LED显示屏表面请细心清除胶体。

2-2 背面维护：用对应型号的螺丝刀从背面将螺丝去除掉(注留好意保螺丝)，拔掉信号排线，为安全请不要拔掉电源连接线，以防止意外，小心将模组从钣金孔中取出，移到箱体背面，然后依照正面维护方法对单个模组进行维护换灯(请按照下面换灯方法换灯)或者检修其它。

室外LED显示屏的安装有哪些要求

管是在量大的广场，p8户外显示屏分辨率，还是商业写字楼，以及在许多小区都经常可以见到不同类型的LED显示屏设备。随着LED显示屏设备的使用的日渐普遍，如今成都led显示屏厂家的规模也在不断壮大。而对于这类设备比较了解的朋友都知道，LED显示屏设备又分为室内的和室外的，但不管是哪一种，在安装的时候都是有一定要求的。接下来成都led显示屏厂家就为大家介绍关于室外LED显示屏的安装要求。

1、做好防水措施

和室内LED显示屏不一样，室外LED显示屏因为长时间暴露在外面，饱经风吹日晒，所以尤其要做好防水措施。屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施，一旦发生积水能顺利排放;注意防水、防潮。

2、显示屏及建筑物上安装避雷装置

显示屏主体和外壳保持良好接地，全彩p8户外显示屏参数，接地电阻小于3欧姆，p8户外显示屏功耗，使雷电引起的大电流及时泄放;显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁。

3、安装通风设备降温

通过给室外LED显示屏设备安装通风设备降温可以使屏体内部温度在-10 ~ 40 之间，防止温度过高，从而导致成电路可能工作不正常，甚至被烧毁的情况出现。

换灯

将损坏LED显示屏周围的胶体用尖利工具(如镊子)去除掉，并使LED针脚清楚的表露在视线中，右手用镊子夹住LED显示屏，左手用烙铁(温度大约为40度左右，过高温度将对LED显示屏造成损伤)接触焊锡，并做稍许停留(不超过3秒钟，如超过时间但并不达到拆卸要求，请冷却后再重新尝试)将焊锡融化，p8户外显示屏，用镊子将LED显示屏去掉。

将符合要求的LED显示屏灯正确的插入PCB电路板的孔中，(LED灯的长脚为正极，短脚为负极，PCB上“方孔”为LED正极针脚插孔，“圆孔”为LED的负极针脚插孔)，将少许焊锡丝融化，黏合在烙铁头上，用镊子调整好LED显示屏方向，使其平稳，将焊锡焊于LED和PCB相连处，用相同类型的胶体(PH值=7)密封好LED显示屏。

p8户外显示屏-三彩户外LED显示屏-全彩p8户外显示屏参数由深圳市三彩显示有限公司提供。深圳市三彩显示有限公司(www.sol-colour.com)是一家从事“常规固装,节能冷屏,智慧显示,创意显示,EB租赁系列产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三彩显示”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三彩显示有限公司在显示设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.enbon.cn)还是从事广东户外节能屏，深圳户外LED，广州LED显示屏的厂家，欢迎来电咨询。