

西卡防水 克拉玛依非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	西卡防水 克拉玛依非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料突出特点

超高的固含量：固含量高达99%。

永性非固化：产品施工后，非固化橡胶沥青防水涂料供应，一直保持弹性胶体状态。

神奇的自愈性：可自行修复在外力作用下造成的破损。

强的蠕变性：与卷材复合使用，即便是空铺，也能达到满粘的效果。

高低温施工无障碍：适应高温和低温施工，零下20 至零上40 均可施工。

出色的耐候性：与空气长期接触也不固化，性能不变。

施工工法多样化：同样的材料，非固化橡胶沥青防水涂料厂家，既可喷涂又可刮涂，与建筑融合性好。

抗开裂性：不受基层变形沉降等外力造成的开裂影响。

[施工工艺]

清理基层—细部附加层施工—刮涂或喷涂—铺贴卷材—辊压卷材—蓄水试验—质量验收—保护层施工—施工完毕；

基层施工条件：

防水基层应洁净、平整、坚实、不起砂。排水坡度符合设计要求。

[施工方法]

涂料可分刮涂法施工与喷涂法施工。

刮涂法施工：

主要适用于地下室底板、立墙、屋面等便于刮涂的部位及节点部位，非固化橡胶沥青防水涂料出售，小面积防水工程。非固化防水涂料橡胶沥青防水涂料可加热后刮涂施工，刮涂厚度根据设计要求而定。

橡胶沥青非固化防水涂料在施工后即使长时间放置也不会固化，保持防水材料的原有性能，克拉玛依非固化橡胶沥青防水涂料，能够提高了防水层的寿命。

非固化橡胶沥青防水涂料应用

- 1、工业民用建筑屋面及侧墙防水工程；
- 2、种植屋面防水工程；
- 3、地下结构、地铁车站、隧道等防水工程；
- 4、道路桥梁、铁路等防水工程；
- 5、堤坝、水利设施等防水工程；
- 6、变形缝、沉降缝等各种缝隙注浆灌缝。

非固化橡胶沥青防水涂料（ Non-curable rubber modified asphalt coating for waterproofing ）以橡胶、沥青为主要组份，加入助剂混合制成的在使用年限内保持粘性膏状体的防水涂料。

非固化橡胶沥青防水涂料(以下简称非固化涂料)是以橡胶粉、沥青和特殊添加剂为主要原料，在应用状态下长期保持黏性膏状体的具有蠕变性的一种新型防水材料。

西卡防水-克拉玛依非固化橡胶沥青防水涂料由西卡防水材料股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。西卡防水材料股份有限公司（ www.xikafangshui.com ）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!