

徐州金刚砂地坪工程 徐州固彩地坪厂家 徐州金刚砂地坪

产品名称	徐州金刚砂地坪工程 徐州固彩地坪厂家 徐州金刚砂地坪
公司名称	徐州固彩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鼓楼区镇东11号
联系电话	13037553955

产品详情

在环氧地坪工程中，怎样防止地坪变色？

- 一、在施工前应充分搅拌，颜料具有不同的密度，重色素在贮藏过程中逐渐下沉，轻色素则逐渐漂浮。如果它们混合不均匀，在施工后就会与原来的颜色不匹配；
- 二、高酸值漆不应装在铁桶内，易与铁包桶发生反应，清漆透明度降低，颜色变暗；
- 三、金属颜料应与清漆分开，金属粉末颜料储存后会变成黑色和绿色，并被残留在油漆中的游离酸腐蚀；
- 四、禁止混合两种不同类型的油漆，徐州金刚砂地坪工程，可能会发生化学变化；
- 五、根据需要使用涂料配方中的树脂和颜料。

如何施工环氧地坪的素面处理是怎样的呢？

- 1、新竣工的工业水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除生产厂房内的积水，并使潮湿处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙，含水率在6%以下。
- 7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，徐州金刚砂地坪报价，并用吸尘器彻底清洁。
- 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后打磨吸尘。
- 9、清理完的厂房内水泥地面应无尘、无水、无油污。

环氧地坪漆怎么施工:1、工程施工前清理地面，确保地面整洁。2、依照一定占比将环氧树脂和固化剂搅

拌，搅拌均匀称后，用刮板或是滚桶施涂!3、施涂全过程中一定规定浸湿，提升粘合力!4、等候底涂凝固后施涂环氧树脂中涂层!5、擦抹中涂层，徐州金刚砂地坪费用，再次依照一定占比将环氧树脂和固化剂搅拌，徐州金刚砂地坪，而且添加一定占比的方解石!应用镘刀按设计方案的薄厚将原材料匀称镘开，以提升抗压强度和耐撞击力;使地面更为牢固，抗压强度。6、中涂层凝固后，选用打磨抛光，把环氧地坪表层的流挂物和细颗粒物打磨抛光整平。

徐州金刚砂地坪工程-徐州固彩地坪厂家-徐州金刚砂地坪由徐州固彩建筑装饰工程有限公司提供。徐州固彩建筑装饰工程有限公司（www.gucaidp.com）是福建福州,工程施工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在徐州固彩地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创徐州固彩地坪更加美好的未来。