

施工用吊篮 瑞金吊篮 秉宏吊篮

产品名称	施工用吊篮 瑞金吊篮 秉宏吊篮
公司名称	江西秉宏建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堽工业园区采森路18号
联系电话	18879188995

产品详情

电动吊篮的使用方法

接通电源，将转换开关拨至中位，按动上行按钮工作平台即向上运行，按动下行按钮工作平台即向下运行，放开上行或下行按钮，工作平台即运行停止。工作中，若工作平台出现倾斜，可将转换开关拨至较低一侧，可调升至水平，通常两侧高差应不超过15cm。当工作平台的限位开关触及限位挡块后，施工用吊篮，工作平台停止运行，报警电铃鸣叫，按动上行或下行按钮，使触点脱离。当工作时发生断电，应关闭电源开关，若需将工作平台降回地面，可取出滑降手柄，旋入电机上方释放螺孔内，向上抬起手柄工作平台匀速下降，放松手柄，工作平台则停止下降。

高空电动吊篮的起粉问题已经困扰施工工人们许久，专业吊篮公司，并且对于安全锁的保养也仍有疑问，那么如何解决电动吊篮的起粉问题呢？下面就由厂家来为大家详细地讲。

电动吊篮起粉是在使用中很有可能发生的问题，它的出现可能是施工不妥造成的，为了避免这种情况。首先，电动吊篮自身要具备良好的保水性，避免严重的泌水致使电动吊篮表面水灰比过大，从搭配比及构成材质的选择来看，要注意调节水灰比不应过大、外加剂不可过掺，缓凝时间要适当。砂、石集料要满足质量标准，特别要注意砂中0.315mm以下的颗粒成分。

次之，水泥的凝结时间不宜太长，比表面积不应过小，堆积密度不应太过聚集；随后，施工过程中不可振捣，禁止超量加水；施工后要注意按时保养，不仅要避免电动吊篮表面未硬化前被雨水侵蚀造成电动吊篮表面水灰比过大，又要避免电动吊篮中的水分在表面建立起强度前流失。

电动吊篮的拆除方法详细介绍

电动吊篮在拆除之前要对吊篮进行的检查，瑞金吊篮，并且要记录损坏的情况，拆除的时候，桥梁吊篮施工，我们要做到四个步骤：

- 1、电动吊篮的平台要停放在平整的地面上；

- 2、在拆除前，我们要把电动吊篮的电源切断；
- 3、把电动吊篮的电缆从临时配电箱和吊篮上拆下来，并要卷成圆盘状；
- 4、把电动吊篮的钢丝绳卸下来拉到上方，并卷成圆盘扎紧

施工用吊篮-瑞金吊篮-秉宏吊篮(查看)由江西秉宏建设工程有限公司提供。江西秉宏建设工程有限公司(www.sztjtc.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！