

卷闸门批发 通顺 南阳卷闸门

产品名称	卷闸门批发 通顺 南阳卷闸门
公司名称	商丘通顺门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与龙海路交叉口西北角
联系电话	15237005555

产品详情

2、不锈钢连接门主要材料为不锈钢管，由门体、卷动轴、电机、底梁、导轨、五金件等组成。

(1)、门体主要材质201不锈钢，不锈钢外套管 ϕ 19mm，厚度0.35mm，内套镀锌管 ϕ 15mm，厚度0.7mm；连接片厚1.22mm，镂空间距300mm \times 88mm；

(2)、手动不锈钢连接门卷动轴一般采用 ϕ 60mm钢管，卷闸门批发，一般配尼龙白色弹簧壳，弹簧用板簧，卷闸门厂商，根据门的大小、重量来配比弹簧的数量、大小；

电动不锈钢连接门卷动轴一般采用 ϕ 140、 ϕ 165、 ϕ 219等规格的焊接钢管；

按材质分：钢质、复合、无机等。

按安装形式：墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。

按开启方向：上卷和侧卷两种。

防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准，GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为：不过现在执行标准是GB14102-2005《防火卷帘》标准。

防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔，卷闸门价格，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成，一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。

如何区分出防火卷帘门和普通卷帘门

防火卷帘门这个名词对于现在的我们来说已经不陌生了，在日常生活中我们随处可见卷帘门，防火卷帘门就是在卷帘门的基础上加上耐火材料，是卷帘门具备耐火的特质，南阳卷闸门，当您购买防火卷帘门

时您能够区分出防火卷帘门和普通卷帘门吗?他们的材料和性能是不是一样?下面就为大家来解析：

防火卷帘门是现在建筑物中不可缺少的防火阻燃产品，适用于不能使用防火门的较大防火分区，其耐火性能也是相当突出的。从外观来说普通卷帘和防火卷帘门区别不大，但作为防火产品当然应有其独特之处了，普通卷帘门有手动的和电机控制两种，防火卷帘门主要是电机控制，区别在于一个是普通的一个是可防火电机。

卷闸门批发-通顺-南阳卷闸门由商丘通顺门业有限公司提供。商丘通顺门业有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通顺——您可信赖的朋友，公司地址：商丘市梁园区平原路与龙海路交叉口西北角，联系人：刘经理。