

钢格网大样 钢格网 明亨钢格板

产品名称	钢格网大样 钢格网 明亨钢格板
公司名称	安平县明亨金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市
联系电话	15075885680

产品详情

平台钢格板是一种应用十分广泛的钢格栅板产品，此种钢格板在工业各领域得到广泛的应用，对表面冲击具有强的抵抗力，尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。平台钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般工厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装，是一种更新换代的新型建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用与承载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。

钢格板主要功能：

围护作用，限制落石运动范围，部分抑制崩塌的发生。能满足可达100年的防腐寿命要求，钢格网出售，不适于体积大于1m³的大块孤危石。备注:单层高强度钢丝格栅网，钢格网，锚杆长度2m-3m，抗拔力不小于50KN

钢丝隔山网

1)

钢丝绳的质量要求应符合《制绳用钢丝》(GB/T8919)的要求;其中钢丝绳的镀锌量应符合GB/T8919表6中B类镀锌钢丝绳的要求，其公称抗拉强度不小于1770MPa，断裂拉力不小于40KN(8mm钢丝绳)或不小于20KN(6mm钢丝绳)。

2)根据用途不同其菱形网孔边长一般为300，250，200，150，120，100mm。网目边长误差不大于20mm。

3)成品网块规格一般为4×4/2、5×3/4/5/6m，也可根据设计要求调整网块尺寸。

4)钢绳网的编制 钢绳网的编制应满足以下要求:

上下交错编织;编制成网的钢丝绳不得有断丝、脱丝现象;交叉节点处用扣压件固定，接头处用搭接待件压接，不得遗漏，钢绳露出搭接待件长度至少为10mm;编网时扣压件和搭接待件用机械压接，表面不得有和明显损伤;网的形状平整、绳不得有打结明显扭曲现象。

5) 搭接待件一般采用普通软纯铝管

钢格板不同用途的系列分类：系列1（间距30mm）钢格板是比较常用的型号，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm，符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）钢格板符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，钢格网重量，在跨距小的场合下，这是理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3（间距60mm）钢格板，具有名义尺寸为50*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被用在破碎系统中的板面，钢格网大样，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。钢格板作为一种新型工程材料，主要在冶金、能源、船舶、市政、石化、交通、建材、等领域用作平台、栈桥、桥梁、公路护栏、沟盖板、栅栏、大门等设施。目前我国年需钢格板约27万吨。因此钢格板的市场前景十分广阔。

钢格网大样-钢格网-明亨钢格板由安平县明亨金属丝网制品有限公司提供。安平县明亨金属丝网制品有限公司（www.stgeshanban.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！