

灭火器充装 车用灭火器充装 安鑫盛消防

产品名称	灭火器充装 车用灭火器充装 安鑫盛消防
公司名称	北京安鑫盛消防工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A3293
联系电话	18518071881

产品详情

二氧化碳灭火器简介

原理：灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳，工作时，当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出，灭火器充装，使燃烧区氧的浓度迅速下降，当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭，同时由于液态二氧化碳会迅速气化，在很短的时间内吸收大量的热量，因此对燃烧物起到一定的冷却作用，也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成，内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。

北京安鑫盛消防工程技术有限公司致力于灭火器年检、检修、充压等服务，如您想了解更多您可拨打图片上的电话进行咨询！

二氧化碳灭火器结构及适用场所介绍

结构：二氧化碳灭火器筒体采用优质合金钢经特殊工艺加工而成，手提式灭火器充装，重量比碳钢减少了40%。具有操作方便、安全可靠、易于保存、轻便美观等特点。

适用场合：适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾，也可扑救带电设备的火灾。常应用于实验室、计算机房、变配电所，以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。

北京安鑫盛消防工程技术有限公司专业灭火器检测公司，如需了解更多详情，欢迎与我们交流！

清水灭火器简介

北京安鑫盛消防工程技术有限公司专业灭火器年检、检修、充压等服务，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

清水灭火器中的灭火剂为清水。水在常温下具有较低的粘度、较高的热稳定性水基型灭火器、较大的密度和较高的表面张力，是一种古老而又使用范围广泛的天然灭火剂，易于获取和储存。它主要依靠冷却和窒息作用进行灭火。因为每千克水自常温加热至沸点并完全蒸发汽化，可以吸收2593.4KJ的热量。因此，它利用自身吸收显热和潜热的能力发挥冷却灭火作用，是其它灭火剂所无法比拟的。

此外，水被汽化后形成的水蒸气为惰性气体，且体积将膨胀1700倍左右。在灭火时，车用灭火器充装，由水汽化产生的水蒸气将占据燃烧区域的空间、稀释燃烧物周围的氧含量，阻碍新鲜空气进入燃烧区，车载灭火器充装，使燃烧区内的氧浓度大大降低，从而达到窒息灭火的目的。当水呈喷淋雾状时，形成的水滴和雾滴的比表面积将大大增加，增强了水与火之间的热交换作用，从而强化了其冷却和窒息作用。另外，对一些易溶于水的可燃、易燃液体还可起稀释作用；采用强射产生的水雾可使可燃、易燃液体产生的乳化作用，使液体表面迅速冷却、可燃蒸汽产生速度下降而达到灭火的目的。

灭火器充装-车用灭火器充装-安鑫盛消防(诚信商家)由北京安鑫盛消防工程技术有限公司提供。北京安鑫盛消防工程技术有限公司 (bjaxsf.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安鑫盛消防——您可信赖的朋友，公司地址：北京市房山区长阳万兴路86号-A3293，联系人：曹梦宇。