

保定渣浆泵 河北弘源 渣浆泵厂家

产品名称	保定渣浆泵 河北弘源 渣浆泵厂家
公司名称	河北汉江弘源泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市南阳水泵工业区
联系电话	18730211009 18730211009

产品详情

卧式渣浆泵系列拆检维修时托架部分的装配注意事项

- 1、托架体与托架盖的接合表面，清理干净后，按保证轴承孔上下符合图纸公差 确定所加纸垫厚度。
- 2托架体接合面均匀涂好密封胶，将垫放在托架体上，拧紧双头螺栓
- 3、装六角螺塞及油标，渣浆泵厂家，并在油标盘上通过圆心划一0.2-0.5mm水平线涂上红漆，以示油位
- 4、装油池冷却器部件及水冷腔盖（盖下垫2mm胶垫，注意有的泵无此盖）
- 5、轴承组件与托架装配：吊起主轴两端，将主轴组件装进托架的配合孔内，吊起托架盖，在托架接合面的青壳纸上涂上耐油密封胶后，合上托架盖
轴承箱法兰里端面与托架端面的间隙先预留成3mm，打进椎销，预紧螺栓
- 6、前轴承压盖装油封，垫纸垫，装在轴上用螺栓与托架连接起来 7、检查后轴承压盖止口与轴承箱止口处的间隙尺寸，可采用修车压盖止口高度或采用加垫的方法来保证压盖与轴间隙，处理好后，后轴承压盖装油封，垫青壳纸，渣浆泵采购，装在轴上，用螺栓与轴承箱连接起来
- 8、装上挡水盘和拆卸环，渣浆泵厂家提示在装拆卸环时螺栓孔内须加少量润滑脂，拆卸环要压紧挡水盘
- 9、装轴承箱上的调节螺栓和紧定螺钉

渣浆泵输送的颗粒定义

泛指沉积盆地由生物化学成因的碳酸盐沉积物，在波浪、潮汐等动力作用下就地或短距搬运形成的一系列碳酸盐颗粒。

当叶轮快速转动时，叶片促使介质很快旋转，旋转着的介质在离心力的作用下从叶轮中飞出，泵内的介质被抛出后，叶轮的中心部分形成真空区域，介质在大气压力（或水压）的作用下通过管网压到了进料管内。这样循环不已，就可以实现连续供料，从而达到工艺设计要求的扬程和流量。

渣浆泵出现泵轴过热_问题处理及日常维护

渣浆泵出现泵轴过热的故障可能是由于以下几方面原因所致：， 润滑油不足造成。第二， 保定渣浆泵， 轴与滚珠轴承之间进入了杂物。第三， 渣浆泵内无冷却水。第四， 渣浆泵轴承发生了损坏。解决以上问题的方法分别为：， 向渣浆泵内部添加润滑油。第二， 清除渣浆泵内的杂物。第三， 给渣浆泵通入冷却水。第四， 为渣浆泵更换轴承。

保定渣浆泵-河北弘源-渣浆泵厂家由河北汉江弘源泵业有限责任公司提供。河北汉江弘源泵业有限责任公司（hbhjhy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北弘源——您可信赖的朋友，公司地址：河北省安国市南阳水泵工业区，联系人：王丁宁。