

天翔管道 防水套管A型 洛阳防水套管

产品名称	天翔管道 防水套管A型 洛阳防水套管
公司名称	巩义市天翔管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路173号
联系电话	18530918277 18530918277

产品详情

A型柔性防水套管和B型柔性防水套管的区别？

A型柔性防水套管和B型柔性防水套管的区别？

柔性防水套管分为：A型柔性防水套管和B型柔性防水套管两种。其中，刚性防水套管厂家，A型柔性防水套管为一侧密封，B型柔性防水套管为两侧密封。它们在外观上是分辨不出来的，只是B型柔性防水套管比A型柔性防水套管的底部多一道挡圈。相对B型柔性防水套管比A型柔性防水套管的密封性更好些，用于有严密防水的地方。

防水套管的规格和用途

防水套管由于构造简易，防水套管A型，针对必须过墙的水管具备一定的安全防护功效。因本身具备优良的防潮和密封性功效，B型防水套管，所以说密封性也是根据的关键标准之一，那么双密封性柔性防水套管的关键功效是什么呢？实际上不锈钢柔性防水套管的双密闭性关键功效是维护管路不遭受毁坏，在安裝和检修的情况下可以更为便捷，自然在焯水管路中也有一定的避免水渗、流、淌到下一层的功效。更能避免一些交叉式环境污染导致欠佳的不良影响。

一般套管，适用焊接管制成，套管两边应机械设备板材的裁剪借口处可以（如，用无齿锯等），对壁厚规定不严。管道穿越地下车库等有防水规定的建筑、建筑物时，设定的独做的套管。适用刚性柔性防水套管。刚性柔性防水套管，需要套管外电弧焊接止水环翼，对套管的厚度、环翼的厚度常有严苛的规定，并确保电弧焊接质量。

不一样规格型号的柔性防水套管主要用途也不一样，管道穿越基本、内外墙、混凝土楼板等处时，防止

管线（有压管线，如，给排水、供暖等）应用时，对建筑导致振荡，同时便于管线的安装与维修，设定的、大于安装管线外径的、材质与长度均符合规定的、安装在基本、内外墙、混凝土楼板等管道穿越处短管。

新式加长型柔性防水套管，为加厚墙面订制的加长型柔性防水套管，可以达到特厚墙面的穿线管规定。耐腐蚀柔性防水套管，洛阳防水套管，历经防腐材料独特解决的柔性防水套管，合理防止柔性防水套管的氧化作用和浸蚀。

柔性防水套管根据管路实际情况和客户需求孕育而生了一种新型的防水套管——双压盖柔性防水套管。

双压盖柔性防水套管相对于普通防水套管来说，密封更加简单方便，不需要填充密封材料，安装省时省力，管道的密封更加严密。后期如果需要维修、更换，只需要拆卸掉压盖就可以实施更换。

另外一种情况就是用于防水套管要同时穿越两面墙的，这个时候就需要用到双压盖柔性防水套管，后期防水套管浇筑到墙体后，后期管道从中穿过后，再把胶圈、压盖安装压紧后就可以起到其防水、抗震的作用了。

天翔管道-防水套管A型-洛阳防水套管由巩义市天翔管道设备有限公司提供。巩义市天翔管道设备有限公司（www.gytxgd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！