

# 消防设备销售 长春消防设备 盛世达 消防电器

产品名称	消防设备销售 长春消防设备 盛世达 消防电器
公司名称	沈阳盛世达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新民市三道岗子镇三道岗子村
联系电话	13674256119

## 产品详情

当前单级消防泵在越来越多的范围出手使用到了消防泵，只是大众当前对这种产品还不是很懂得。但是不得不说不远的未来每一片面都必要真确的学会怎样使用单级消防泵，那么只要在每一个人都学会如何无误的使用这种消防泵，那么才会有一个计较好的使用效果。使用过程中安置的部件是差异适的应该怎么办？当在使用的过程中如果发现本身在上面安装的很多部件的尺寸是不太适当的，像是安装的叶轮的大小不合适，安装的水头的大小不合适。那么好的手段便是要尽快的对这些不合适的部件实验改革。当然在很多其他的方面，单级消防泵照旧或许在不进行更换的条件下，消防设备销售，稍微对部件进行修更改可以了。

### 消防泵故障原因及排除方法：

1 功率消耗过大。产生原因：水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。

处理方法：检查电路电压，降低水泵转速;矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置。

2 流量不足。产生原因：影响水泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 处理方法：检查吸水管与底阀，堵住漏气源。

3 泵体剧烈振动或产生噪音。产生原因：水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。 处理方法：装稳水泵或降低水泵的安装高度。

4 传动轴或电机轴承过热。产生原因：缺少润滑油或轴承破裂等。 处理方法：加注润滑油或更换轴承。

### 消防泵维护保养：

- 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查，并应保证系统处于无故障状态，在值班记录中详细记载。
- 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备，保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节，长春消防设备，采取良好的保温措施，保证储水设备的任何部位不得结冰。
- 3、消防水泵每月启动运转一次，并保证其处于无故障状态。
- 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时，消防设备定制，应认真做好记录，消防设备生产，每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验。
- 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养，并将维修保养情况进行记录。
- 6、消防设备维修后必须恢复原来状态，不得随意更改原器材、线路。

消防设备销售-长春消防设备-盛世达-消防电器由沈阳盛世达机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沈阳盛世达机械制造有限公司（[www.syssd.com](http://www.syssd.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!