

河道闭孔聚乙烯塑料泡沫板安装

产品名称	河道闭孔聚乙烯塑料泡沫板安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	997.00/平方米
规格参数	类型:闭孔泡沫板 材质:聚乙烯塑料 用途:河道填缝板
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、闭孔聚乙烯塑料泡沫板的安装方法

- 1、闭孔聚乙烯塑料泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。
- 2、在闭孔聚乙烯塑料泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔聚乙烯塑料泡沫板安装施工。
- 3、结构缝闭孔聚乙烯塑料泡沫板的安装以设计施工图纸为准。
- 4、闭孔聚乙烯塑料泡沫板安装过程中必须有技术人员现场指导。安装时，闭孔聚乙烯塑料泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔聚乙烯塑料泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。
- 5、闭孔聚乙烯塑料泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且接缝平整。

二、闭孔聚乙烯塑料泡沫板施工技术要求及质量标准

- 1、闭孔泡沫塑料板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。
- 2、建筑物用闭孔泡沫塑料板还应满足以下指标：密度为 120 ± 5 kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15 MPa，延伸率 100%。
- 3、闭孔聚乙烯塑料泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要接缝部位连接严密。