

大型软化水设备

产品名称	大型软化水设备
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	14800.00/套
规格参数	处理能力:0.5-100吨 额定电压:380v 材质:玻璃钢/不锈钢
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

渗透现象与渗透压利用半透膜隔开两种不同浓度的溶液,溶剂将自发从低浓度溶液侧透过半透膜,向高浓度溶液侧流动,这种现象称渗透(Osmosis)若此过程中溶剂是水,溶质是盐分,用理想半透膜隔开不同浓度的盐溶液,则水就会自发从低浓度侧透过半透膜,向高浓度测流动。低浓度侧的水流入高浓度侧,造成高浓度侧的液位逐渐上升,出现液位差,当液位差恒定时,水通过膜的净流量等于零,渗透过程达到平衡,与恒定的液位差对应的压力,称为渗透压(Osmotic Pressure),代号,渗透过程 EDI设备亮点:

产水水质高而稳定连续不间断制水,不因再生而停机 无需化学药剂再生设想周到的推叠式设计,占地面积小操作简单、安全运行 费用及维修成本低 无酸碱储备及运输费用。全自动运行,无需专人看护 化学法清洗超滤膜化学清洗法:通常所采用的化学清洗剂,按其作用性质的不同,可分为酸性清洗剂,碱性清洗剂,氧化还原清洗剂和生物酶清洗剂四类酸性清洗剂常用的有0.1mol/L溶液,.1mol/.草酸溶液1%-3%柠檬