

# 标准品溶液储存柜

产品名称	标准品溶液储存柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	温度:-20 /4 /20 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

标准品溶液储存柜相关:实验室冰箱使用注意事项：1、实验室冰箱超过使用年限的，作强制报废处理。如果使用时间尚未到期限，但是损坏严重、无法修理的也须报废。2、对于现有贮藏化学类试剂、易燃易爆物品的冰箱，必须实施防爆改造。没有经过改造及使用10年以上的冰箱不得用于贮藏化学类物品，经过改造的冰箱可以延长使用年限12年。如果是无霜冰箱，由于无法实施改造，必须改变其用途，只能贮藏普通物品。

3、严禁将易燃易爆物品、气体钢瓶和杂物等堆放在冰箱的附近，要保持实验室通风。4、使用冰箱时，应注意，移动冰箱时，不可以歪或倒斜，要平放平搬动，移动冰箱，以免冷冰油漏出，压缩机损坏。5、次使用或者断电（包括停电）10个小时以上，必须在使用前（或再次通电使用前）进行验机。验机合格确认。

标准品溶液储存柜公司说明:

福意联多功能恒温箱、干燥柜、泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物冰箱工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

=====

=标准品溶液储存柜产品用途:

医疗冷藏药品的设备，也可用于储存生物冰箱制品，适用于药房、制药厂、医院、防疫站、卫生所

=====  
=  
  
标准品溶液储存柜产品参数:

1、型号：FYL-YS-430L2、有效容积：430L3、气候类型：N,SN4、额定电压：220V5、额定频率：50Hz6、输入功率：160W7、额定输入电流：0.8A8、噪音（声功计）：45dB（A）9、制冷剂用量：R600a(55g)10、温控范围：2-48（每度可调可控）11、箱体尺寸：595×680×1805mm12、内径尺寸：520×530×1570mm13、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。14、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。15、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。16、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。17、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。18、制冷系统与制热系统匹配合理，采用优良翅片式循环，确保箱体恒温无死角，改变传统风循环有温度死角的弊端。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。19、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。20、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。21、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。22、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。23、配置安全锁，可实现专人专管。标准品溶液储存柜相关:如何区分对照品与标准品对照品与标准品是2个不同的概念，中国药典凡例中已有明确的定义：对照品系指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质，而标准品系指用于生物冰箱检定、或生物冰箱药品中含量或效价测定的标准物质，以效价单位(U)表示。文献中常将2种概念混淆，认为对照品就是标准品，是1种物质2种提法而已，造成错误的原因，可能是有的药品既有对照品，又有标准品。例如当用微生物冰箱法测定头孢克罗效价时，用头孢克罗标准品，用优良液相色谱仪HPLC或紫外分光光度计UV法测定时，则用对照品;优良当用作熔点校准物质时，用熔点标准品，测定含量时用对照品。即使是同一种物质的标准品和对照品，它们的规格、标定方法以及用途都可能是不同的。

勤发发