

## 净水设备反渗透

产品名称	净水设备反渗透
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	14800.00/套
规格参数	处理能力:0.5-100吨 额定电压:380v 材质:玻璃钢/不锈钢
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

## 产品详情

渗透现象与渗透压利用半透膜隔开两种不同浓度的溶液,溶剂将自发从低浓度溶液侧透过半透膜,向高浓度溶液侧流动,这种现象称渗透(Osmosis)若此过程中溶剂是水,溶质是盐分,用理想半透膜隔开不同浓度的盐溶液,则水就会自发从低浓度侧透过半透膜,向高浓度测流动。低浓度侧的水流入高浓度侧,造成高浓度侧的液位逐渐上升,出现液位差,当液位差恒定时,水通过膜的净流量等于零,渗透过程达到平衡,与恒定的液位差对应的压力,称为渗透压(Osmotic Pressure),代号,渗透过程 软化水设备,在多路通伺服阀中巧妙的设计了靠进水压为动力的自吸式喷射器,按工序要求定时进行吸盐和补水。整个盐水的制备仅在交换罐近旁设一个轻便盐箱即可。省去了盐池。盐泵及必要的输配管道和动力配电等装置,也省去了专用水处理间的额外投资。为了加强反渗透设备和超滤设备的清洗效果,可采用气水混合液进行冲洗。化学清洗系统是用循环泵将配药箱内的清洗液送入超滤系统,进行循环清洗和浸泡,靠化学药品的作用去除膜表面的污垢。以恢复膜的产水能力,维持设计流量要求