

GB塑性嵌缝填料HK封边剂密度

产品名称	GB塑性嵌缝填料HK封边剂密度
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5220.00/吨
规格参数	类型:塑性填料 用途:嵌缝填料 作用:面板坝止水材料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

GB塑性嵌缝填料应用范围：

- 1) GB塑性嵌缝填料在各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- 2) GB塑性嵌缝填料在大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
- 3) GB塑性嵌缝填料在大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- 4) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- 5) 混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

GB塑性嵌缝填料特点：

GB塑性嵌缝填料是以特种橡胶为原料，具有独特性、高粘性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，GB塑性嵌缝填料还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点。

- 1、GB塑性嵌缝填料具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。
- 2、GB塑性嵌缝填料具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。
- 3、GB塑性嵌缝填料具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。