

面板坝SR防渗材料-SR塑性填料

产品名称	面板坝SR防渗材料-SR塑性填料
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5120.00/吨
规格参数	类型:塑性止水填料 作用:防渗止水材料 用途:面板坝专用
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

面板坝SR防渗材料-SR塑性填料

SR塑性填料产品简介：

面板坝SR防渗材料是SR塑性填料，这种SR塑性填料是专门针对混凝土面板堆石坝接缝止水特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料，SR塑性填料是面板坝表层止水的材料，SR塑性填料也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料，SR塑性填料可替代国外面板坝接缝止水常用材料IGAS - MASTIC系列产品。

SR塑性填料通用名称：

SR塑性填料因其用途广泛，SR塑性填料所以通常也被称为嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子、SW嵌缝胶等，SR塑性填料是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料，SR塑性填料以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点。

SR塑性填料技术指标：

项目 断裂伸长率% 耐热性 施工度 防水性 冻融试验 比重 粘附强度

测试

条件 10 -10

-20 -40 10 × 10 × 100mm槽

45倾角,80

5小时流淌值 (mm) 25 5秒锥入度值(mm) MPa 0.5 -20 +20 循环不皱不裂 (次) 称量法 MPa

SW 850 880

350 200 2 9-15 0.5 > 300 1.35 0.02