

匀质保温板生产厂家 匀质保温板 荣锦匀质板建材公司

产品名称	匀质保温板生产厂家 匀质保温板 荣锦匀质板建材公司
公司名称	安徽荣锦节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区裕溪口工房巷4幢
联系电话	暂无

产品详情

水泥基匀质板做防火隔离带施工要求是什么呢?水泥基匀质板做防火隔离带施工的时候其实是有很多要求的，那么朋友们都对它有多少了解呢?如果不清楚的话可以看看今天的文章介绍。

当采用用水泥基匀质板做防火隔离带时，应满足以下施工要求：

要求一：防火隔离带水泥基匀质板应与大面外墙外保温系统一起自下而上按顺序同步施工;不宜在外墙外保温系统保温层中先预留位置，再粘贴水泥基匀质板;

要求二：水泥基匀质板应与基层墙面满粘;

要求三：水泥基匀质板应使用锚栓辅助连接。锚栓间距不应大于300mm，且每块保温板上的锚栓数量不应少于1个;

要求四：水泥基匀质板防火隔离带和外墙外保温系统应使用相同的抹面胶浆，且抹面胶浆应将保温材料和锚栓完全覆盖，防火隔离带与外墙外保温系统之间不留缝隙。在隔离带位置还应加铺普通耐碱玻纤网布，玻纤网布应先于大面玻纤网布铺设，匀质保温板，上下各超出隔离带宽度应不小于100mm，左右可对接，匀质保温板生产厂家，对接位置距隔离带保温板拼缝位置应不小于100mm。

如何才能最大发挥出匀质板的效果

因为绿色环保生活概念的推广，人们越来越重视节能环保了。而匀质板作为一种新兴的环保节能材料，受到大家的热切欢迎。那到底要如何才能最大发挥出匀质板的效果呢？

1、匀质板作为现在最高端的保温板

不仅拥有非常单一的保温性能，还可以有很好的抗腐蚀以及防水性能，总之在使用的过程当中发挥了绝对的优势和特性。

2、专业的工作人员来进行合理的设计

在进行安装的过程当中，我们需要找到专业的工作人员来进行合理的设计，还需要保证安装环境能够提前进行调整，这样才可以更符合安全的安装范围，并且最关键的就是避免出现意外情况造成损失，影响日后的使用寿命。

温馨建议：

如果想要让匀质板效果得到最大程度的发挥，建议大家在购买的时候一定要注意整体的品质，并且在安装施工的过程当中避免破坏整体结构，而且需要在合适的环境下进行使用，才可以让其优势和特点得到更好的发挥，也可能保温效果更好。

匀质板在众多外墙保温材料中快速崛起，并占有大量的市场份额主要是因为其的产品特性相比其它同类产品不过之而无不及，大量客户使用后反馈，在施工中先用匀质板提高了施工速度，保障了工程质量。那么匀质板的独特之处在哪呢，请您看下面的分析。

- 1、防水：采用物种无机胶凝材料，其在水中易分散悬浮，形成浆体后有效的包裹聚苯颗粒。固化以后可形成防水层。
- 2、防火：匀质保温板为A1级防火，耐高温可达2000度以上。
- 3、保温效果好：导热系数0.065W/（m²K）。
- 4、质量轻：每立方米重量仅为115-170kg。
- 5、隔音效果好：具有良好的隔音、消音功能
- 6、不产生变形：按规程完成施工后产生变形。
- 7、高强度：的抗压及抗拉强度，施工时不会破碎，节省成本。

安徽荣锦节能建材有限公司办公室地址位于被称为“长江巨埠，皖之中坚”的芜湖，匀质保温板厂家，安徽省芜湖市鸠江区裕溪口工房巷4幢，于2014年06月09日在芜湖市鸠江区注册成立，注册资本为300万元，在公司发展壮大的5年里，匀质保温板采购，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营节能建筑材料、节能防水材料、节能保温材料的生产、销售，纸管加工、销售，包装制品（除印刷）、橡胶制品、五金交电、水暖器材、电线电缆销售，防腐保温工程施工、建筑装饰工程施工（凭证经营）。我们有好的产品专业的销售和技术团队，我公司属于芜湖建筑建材公司行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询

匀质保温板生产厂家-匀质保温板-荣锦匀质板建材公司(查看)由安徽荣锦节能建材有限公司提供。安徽荣锦节能建材有限公司（www.ahyunzhiban.com）位于安徽省芜湖市鸠江区裕溪口工房巷4幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前荣锦匀质板建材在保温、隔热材料中享有良好的声誉。荣锦匀质板建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。荣锦匀质板建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。