

复合陶瓷耐磨管道 富诚钢管

产品名称	复合陶瓷耐磨管道 富诚钢管
公司名称	聊城市富诚钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路1号
联系电话	13506351773

产品详情

贴片耐磨陶瓷管道：采用铝热-离心法使陶瓷和金属有机的结合，铝热-离心法制备内衬陶瓷钢管利用反应自身放热产生的高温使反应产物熔融并在离心力作用下发生分离，形成内衬氧化铝陶瓷的钢管。**自蔓延复合管道：**陶瓷粉+氧化铁粉+氧化镁按比例混合(主要成分是氧化铁，黑色)，把管道两端封口，加入粉末，管道旋转，电子点火，用离心的方法烧结在管道内壁。**整体煅烧式陶瓷管道：**按照模具，把陶瓷粉烧结成陶瓷管道，然后和钢管结合到一起。陶瓷管外壁和钢管内壁是用填充料(水泥或环氧树脂)浇注在钢管内部组装而成，然后等静压成型。[1]

陶瓷滚筒能解决输送带打滑问题，而这个是常规橡胶滚筒所不能解决的问题。事实上，无论在湿滑的、泥泞的或者干燥的情况下，复合陶瓷耐磨管道，陶瓷滚筒的摩擦系数都是橡胶滚筒包胶的2-4倍。

陶瓷滚筒包胶比标准橡胶滚筒包胶更耐磨，正常情况下使用寿命可达数年以上，在各种实际应用环境更具多功能性，既能增加滚筒的使用寿命，同时也能延长输送带的使用寿命，提高输送系统的生产效率。

耐磨陶瓷管全称金属陶瓷内衬复合管。耐磨陶瓷管，是采用高技术生产工艺--自蔓延高温离合合成法制造。该管从内到外分别由刚玉陶瓷、过渡层、钢三层组成，陶瓷层是在2200 以上高温形成致密刚玉瓷（AL2O3），通过过渡层同钢管形成牢固的结合。

粉煤灰耐磨管道功能全介绍

粉煤灰耐磨管道全称陶瓷内衬复合钢管。是一种耐磨管道。与传统生产工艺截然不同，采用自蔓延技术生产的粉煤灰耐磨管道具有共同的组织构造。共同的组织构造又决议它的优的综合性能。它不但抗磨损、耐腐蚀、耐高温，有高的硬度和强度，而且具有良好的抗机械冲击和热冲击的综合性能。

复合陶瓷耐磨管道-富诚钢管(推荐商家)由聊城市富诚钢管有限公司提供。聊城市富诚钢管有限公司(www.sdjfc.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.ljhhp.com)还是从事山东陶瓷复合管，山东耐磨陶瓷复合管，山东陶瓷内衬复合管的厂家，欢迎来电咨询。