

## 环保空调适用范围产品特点供应

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 环保空调适用范围产品特点供应            |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司             |
| 价格   | 588.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:百牧机械<br>品质:优良<br>产地:山东 |
| 公司地址 | 青州市开发区                    |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549   |

## 产品详情

产品特点：

变频调速，电机调速顺畅，整机运行平稳，节电效果更佳

操作方便，适用对风量或制冷量有不同大小要求的场所

机身采用高耐候性聚合物，抗紫外线，抗腐蚀，抗老化，抗变形

采用专业设计的轴流风机，风量大，噪音小，能耗低

采用高品质全封闭铝壳电机，散热好，防护等级高

采用开敞式水分布器，使水流均匀流畅，不易堵塞

采用高效能的蒸发过滤网，蒸发效率高，降温效果好，易清洗

环保空调文字说明：

环保空调，又称蒸发冷风机(简称冷风机)，是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可以让企业车间、公共场所、商业带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保！它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要部件核心-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电。

降温换气原理:

环保空调（冷风机）适用于开敞式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经嘉讯蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内源源不断的大量输送，将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，特别适用于高温及人群密集场所。

风量：18000<sup>3</sup>/h

适用面积：120-150m<sup>2</sup>

电机功率：1.1KW

电流：380V/50HZ

风机形式：轴流式

耗水量：20-25kg/h

噪音：56-71分贝

出风口尺寸：670\*670mm

外形尺寸：1080\*1080\*910

冷风机安装方式：常规安装方式可分为：挂墙安装、窗户安装、楼面安装、屋顶安装、落地安装

冷风机送风方式：直接送风（不走管道），管道送风、区域岗位送风。

适用范围：人员密集或使用时间短暂且需要快速降温的场所——如：礼堂、会议室、教堂、学校、食堂、体育馆、展览馆、制鞋厂、服装厂、玩具厂、菜市场等；

有污染性气体气味浓烈、粉尘较大的场所——如：医院大厅、候诊室、厨房以及化工厂、塑料厂、电子厂、化纤厂、皮革厂、喷涂丝印厂、橡胶厂、印染厂、纺织厂、养殖厂等；

有发热设备或高温的生产场所——如：机械加工、注塑、电镀、冶金、印刷、食品加工、玻璃、家电等生产车间；需要门户开放的商场、超市、游乐场、\*\*\*、候车室适用于农等生产车间；需要门户业科研培植中心或基地——如：养鸡场、养猪场、温室等。开放的商场、超市、游乐场、候车室适用于农业科研培植中心或基地——如：养鸡场、养猪场、温室等