乌海市厂房楼板承重检测鉴定报告联系机构

产品名称	乌海市厂房楼板承重检测鉴定报告联系机构
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	.00/平米
规格参数	乌海新闻:乌海楼面安全检测 乌海楼板新闻:乌海楼面承载力检测 乌海楼面新闻:乌海厂房承重检测
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	0755-29650875 13590406205

产品详情

乌海市厂房楼板承重检测鉴定报告联系机构/新闻

计算分析法 顾名思义,计算分析法就是根据已经取得的荷载和材料的数据及资料,运用建筑结构的基础理论、专业知识和相关的设计、施工和鉴定的技术规范或标准对所鉴定的房屋结构和构件进行承载力和稳定性方面的核算,建筑材料的数据资料以实测为准,核算则根据有关的计算方法和公式进行。依据核算结果,验证是否因结构的承载力不够、荷载过大或稳定性较差而造成房屋结构或构件在强度和失稳方面的损坏。

如用计算法对青年湖南街6号院1号楼首层东山墙墙体的承载力进行强度核算。首层东山墙的砌筑砂浆强度等级为M7.5,红机砖的强度等级为MU10,查表知砌体抗压强度设计值为f =1.69MPa,每沿米的承载力为:

多层工业建筑的厂房绝大多数见于轻工、电子、仪表、通信、医药等行业,此类厂房楼层一般不是很高,其照明设计与常见的科研实验楼等相似,多采用荧光灯照明方案。机械加工、冶金、纺织等行业的生产厂房一般为单层工业建筑,并且根据生产的需要,更多的是多跨度单层工业厂房,即紧挨着平行布置的多跨度厂房,各跨跨度视需要可相同或不同。

单层厂房在满足一定建筑模数要求的基础上视工艺需要确定其建筑宽度(跨度)、长度和高度。厂房的跨度B:一般为6、9、12、15、18、21、24、27、30、36m.....。厂房的长度L:少则几十米,多则数百米。厂房的高度H:低的一般5~6m,高的可达30~40m,甚至更高。厂房的跨度和高度是厂房照明设计中考虑的主要因素。另外,根据工业生产连续性及工段间产品运输的需要,多数工业厂房内设有吊车,其起重量轻的可为3~5t,大的可达数百吨(目前机械行业单台吊车起重量大可达800t)。因此,工厂照明通常采用装在屋架上的灯具来实现。