

# 顺义区安装镜子石园安装玻璃镜子

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 顺义区安装镜子石园安装玻璃镜子            |
| 公司名称 | 北京博弈通达装饰工程有限公司             |
| 价格   | 120.00/平方米                 |
| 规格参数 | 松下:125<br>平面:125<br>河北:125 |
| 公司地址 | 北京市房山区长阳万兴路86号-A1910       |
| 联系电话 | 15810830196                |

## 产品详情

顺义区安装镜子石园安装玻璃镜子158-1083-0196

北京博弈通达公司专业安装镜子施工程序：

镜面安装的基本施工程序：基层处理—立筋—铺钉衬板—镜面安装。

### 1基层处理

在砌筑墙体或柱子时，要在墙体中埋入木砖，其横向与镜面宽度相等，竖向与镜面高度相等，大面积镜面安装还应在横、竖向每隔500mm埋木砖。墙面要进行抹灰，按照使用部位的不同，要在抹灰面上烫热沥青或贴油毡，也可将油毡夹于木衬板和玻璃之间，这些做法的主要目的是防止潮气使木衬板变形，防止因潮气而使镀层脱落，镜面失去光泽。

### 2立筋

墙筋为40\*40mm或50\*50mm的小木方，以铁钉钉于木砖上。安装小块镜面多为双向立筋，安装大片镜面可以单向立筋，横、竖墙筋的位置与木砖一致。要求立筋横平竖直，以便于衬板和镜面的固定。因此，立筋时也要挂水平垂直线，安装前要检查防潮层是否做好，立筋钉好后要用长靠尺检查平整度。

### 3铺钉衬板

衬板为15mm厚木板或5mm厚胶合板，用小铁钉与墙筋钉接，钉头没入板内。衬板的尺寸可以大于立筋间距尺寸，这样可以减少剪裁工序，提高施工速度。要求衬板表面无翘曲、起皮现象，且表面平整、清洁，板与板之间缝隙应在立筋处。

### 4镜面安装

镜面安装的施工，包括：镜面切割、镜面钻孔及镜面固定。

### 5 镜面切割

安装一定尺寸的镜面时，要在大片镜面上切下一部分，切割时要在台案上或平整地面上进行，上面铺胶合板或地毯。将大片镜面放置于台案或地面上，按设计要求量好尺寸，以靠尺板做依托，用玻璃刀一次从头划到尾，将镜面切割线处移至台案边缘，一端用靠尺板按住，以手持另一端，迅速向下板。

### 6 镜面钻孔

如选择以螺钉固定的镜面要钻孔，孔的位置一般在镜面的边角处。首先将镜面放在台案或地面上，按钻孔位置量好尺寸，用塑料笔标好钻孔点，或用玻璃钻钻一小孔，然后在拟钻孔部位浇水，钻头钻孔直径应大于螺丝直径。钻孔时，要不断往镜面浇水，直至钻透，注意在要钻透时减轻用力。

### 7 镜面固定

镜面安装时，其固定方式通常有螺钉固定、嵌钉固定、粘结固定、托压固定和粘结支托固定五种方式