

停车场led亮化 上饶广告公司永创广告 南岩镇led亮化

产品名称	停车场led亮化 上饶广告公司永创广告 南岩镇led亮化
公司名称	上饶市永创广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省上饶市信州区五三大道31号3-4幢附1号、 2附1号
联系电话	13677936567 13677936567

产品详情

LED显示屏的灰度等级

“灰度等级”指的是各种颜色在最暗与最亮色之间，拥有不同变化之颜色阶层，一般而言灰阶在14比特(bit)以上，即至少拥有16,384种颜色阶层以上，为高节能LED显示屏。若灰度级数不足，会发生颜色层次不足或是渐层颜色的色阶不够平滑之情况，而无法充分展现影片的色彩。使得LED显示效果大幅降低。某些低效能的LED显示屏在1/500s快门下，已经被查觉出明显的色块分布，体育馆led亮化，若我们将快门速度提高，例如1/1,000s或是1/2,000s，情况将会更加明显。

如何鉴定户外立柱LED显示屏的可靠性

第1、对立柱led显示屏的基础进行鉴定检测。

它的基础形式及布置主要有两种：

1、一种是平衡重力式，即上部荷载主要由大体积基础重力来平衡，一般为砼基础。这种基础形式适宜在土质松软且有开阔的施工场地时利用。

2、另一种为桩基式，其中又以扩孔桩为主，该类基础形式可在施工场地受限的情况下采用。在鉴定广告屏基础时首先须查看其原始的图纸、施工资料，然后在条件许可的情况下须对基础进行开挖，查明基础形式、埋深、尺寸等情况是否与图纸相符，并对广告LED屏基础砼进行强度抽样检测，另外现场勘查时对于采用平衡重力式基础的广告屏，须特别注意钢立柱根部周围有无地基土隆起、松动，及在风荷载作用下基础撼动后形成土表面的凹塌，如有则说明其基础抗倾覆已不能满足要求，随时在大风作用下有倒塌的危险，须立即进行加固处理。一般情况下，采用深桩基础广告屏就较少出现这种情况。

第二、对立柱的材质进行检测鉴定。

1、对钢立柱与基础连接质量的检查。广告屏钢管柱与基础一般采用螺栓连接或焊接。采用螺栓连接的，在检查时须查看有无缺失螺栓现象，螺栓不能有变形、滑移松动等损坏;有设计图纸的，螺栓的规格、型号要满足设计要求;螺栓应做好防锈处理，如锈蚀严重则须立即更换，螺栓紧固应牢固、可靠;对高强度螺栓，外露丝扣应为2~3扣，允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣;螺栓的埋置深度要符合规范的要求。

2、对钢立柱的检查。首先须对广告屏钢立柱倾斜量进行测量，led亮化门头，钢立柱倾斜量不能大于1000/H须对其进行两个方向的测量;其次是对广告屏钢管柱钢材质量的检测，钢材的外观质量检测可分为均匀性，是否有夹层、裂纹、非金属夹杂和明显的偏析等项目。当对钢材质量有怀疑时，可在构件上截取试样，对钢材的力学性能进行检验及化学成分进行分析，但应确保结构构件的安全。最后还要检查钢管柱是否存在锈蚀现象及钢结构防护涂料的质量。钢结构防护涂料的质量，应按国家现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。

第三、对上部钢构架杆件体系的检查。

目前钢立柱与上部钢构架杆件体系的连接常采用的形式有两种：

1、一种为T型，其主骨架由钢立柱和上部一根横向主梁呈T型固接而成，广告屏通过各挂件及斜撑与T形刚架结构相连。 2、另一种为空间桁架式，其主骨架由一根独立钢柱和上部几道相互平行的横向主梁焊接而成，主梁之间由水平及斜向支撑连接，形成空间桁架体系，广告屏直接安装在主骨架上。

因此，户外立柱led显示屏使用过一段时间或多或少都会存在一些安全隐患，这就要求我们定期对广告屏主体结构进行检查、维护，对钢构件做好防锈等处理事项，这样才能保证立柱led显示屏质量安全的可靠性。

LED显示屏保养有哪些技巧？

第1、供电电源要稳定，接地保护良好，在雷电、暴雨等恶劣气候下，要切断电源。

第二、LED显示屏的屏幕长时间暴露在户外，必然会受到风吹、日晒，表面灰尘也较多，屏幕表面不可以直接用湿布擦拭，南岩镇led亮化，可以采用酒精进行擦拭，或者使用毛刷、吸尘器进行除尘。

第三、使用时，要先开启控制计算机使其能正常运行后再开启led显示屏;使用后，先关闭显示屏，再关闭计算机。

第四、LED显示屏内部严禁进水，严禁可燃性物和容易导电的金属物进入屏体，以免造成设备短路和火灾。如果进水，请立即切断电源并联系维修人员，直至屏体内显示板干燥后才可使用。

第五、建议LED显示屏每天休息至少10小时，在梅雨季节一星期至少使用一次以上，一般每星期至少开启屏幕一次，点亮1小时以上。

第六、不要随意强行切断，也不要频繁关闭和开启LED显示屏供电电源，以免电流过大，电源线发热过大，LED管芯损坏，影响LED显示屏使用寿命。切勿擅自随意拆卸、拼接屏体!

第七、LED显示屏需定期检查是否正常工作，停车场led亮化，线路损坏的要及时修补或者更换。主控计算机等相关设备，应放置在空调、微尘的房间，以保证计算机通风散热和稳定工作。屏幕内部线路，非专业人士禁止触碰，以免触电，或造成线路损坏，如果出现问题，应请专业人士进行检修。

停车场led亮化-上饶广告公司永创广告-南岩镇led亮化由上饶市永创广告有限公司提供。上饶市永创广告有限公司(www.yongchuang1688.com)为客户提供“上饶发光字,上饶标识标牌,上饶楼宇亮化,上饶显示屏

,门头招牌”等业务，公司拥有“上饶发光字,上饶标识标牌,上饶楼宇亮化,上饶显示屏,门头招牌”等品牌。专注于广告服务等行业，在江西上饶有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：叶经理。