

3MDP805密封胶 授权经销商 3MDP805

产品名称	3MDP805密封胶 授权经销商 3MDP805
公司名称	珠海康万成商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房
联系电话	15015008580

产品详情

3M? Scotch-Weld?环氧树脂胶粘剂420是加强型双组份环氧结构胶粘剂，具有良好的强度，以及高度的抗冲击和抗振动特性，以满足高难度的粘接要求。3M? Scotch-Weld?氧树脂胶粘剂420可以在许多应用中取代机械紧固件、螺钉、铆钉和点焊。

3M? Scotch-Weld?环氧胶粘剂420是中等粘度胶粘剂，点胶时易用可控。大约两小时胶粘剂达到操作强度，并在24小时内完全固化（在72 ° F / 22 ° C）。混合比为2：1，活性期20分钟，给出充足的时间在固化前定位和调整至合适位置。各种包装尺寸可选，可以多种方式点胶，以满足不同用户和作业需求。

关键产品：DP8805NS、DP8405NS、DP100 Plus

金属加工

关键特点和优势：

?高强度和耐久性

?粘合前的表面准备少，粘合后无需研磨

?用胶粘剂取代焊接或铆钉，3MDP805，可减少重量并改善外观

关键产品：DP420NS 黑色、DP8407NS、DP8410NS

关键特点和优势：

?可提供低卤配方以满足客户需求

快速固化以加速生产

保护敏感电气连接免遭环境影响

关键产品：DP420LH、DP8805NS、TS230、PR100

家电

关键特点和优势：

通过在粉末涂敷后粘合简化操作

解决了将刚性基材粘合到柔性基材的挑战

降噪

降低粘合复杂性，一步即可将玻璃密封到

聚氨酯胶黏剂

往往具有优异的抗冲击性，对大多数塑料和复合材料，以及陶瓷、金属和木材具有良好的粘

合性。其在固化后相对柔韧，3MDP805密封胶，因此对热膨胀系数不同的各种材料进行粘接时，在预计温度循环变化，3MDP805灌封胶，聚氨酯胶

黏剂是一个不错的选择。粘结强度会随温度升高降低。

选择胶黏剂解决方案

所有结构胶黏剂的剪切强度至少达到1,000psi (7Mpa)。环氧树脂、和聚氨酯粘合剂具有以下

特定属性。

环氧树脂胶黏剂 通常具有的强度和整体性能。同时，它们的耐高

温性、耐溶剂性和耐老化性能。它们对金属、陶瓷、木材和热固性塑

料粘合良好，3MDP805双组份环氧胶，通常需要经过打磨的清洁表面来获得粘接强度。胶黏剂粘接强度和耐久性

随温度升高降低。选择胶黏剂时，应当向3M应用专家咨询。胶黏剂的初

步选择，可以通过将终使用要求与3M结构胶黏剂的

性能特征匹配开始。需要考虑的关键工艺要素包括：

3MDP805密封胶-授权经销商(在线咨询)-3MDP805由珠海康万成商贸有限公司提供。珠海康万成商贸有限公司 (sanwatoa.1688.com) 位于珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前康万成商贸在合成胶粘剂中享有良好的声誉。康万成商贸取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康万成商贸全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。