

# 乌鲁木齐高弹性聚氨酯防水涂料生产发货厂家

产品名称	乌鲁木齐高弹性聚氨酯防水涂料生产发货厂家
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	120.00/桶
规格参数	品牌:博邦 型号:JS 产地:乌鲁木齐
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

乌鲁木齐东化东诚公司生产 聚氨酯防水涂料 双组份聚氨酯密封胶 高分子防水涂料 环氧煤沥青漆 环氧树脂 乙烯基树脂

防锈漆 调和漆 标线漆 环氧富锌漆 聚氨酯漆 高氯化聚乙烯漆 玻璃鳞片胶泥 等产品全疆物流配送发货。

聚氨酯防水涂料是由异、聚醚等经加成聚合反应而成的含异基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型（湿气固化）涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料，是以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防膜。（2）与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基层微细缝内，追随型强。（3）涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高。（4）绿色环保，无毒无味，无污染环境。

对人身无。（5）耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。（6）涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无、无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔气功能。（7）施工简便，工期短，（8）根据需要，（9）质轻，单组份聚氨酯防水涂料是以异、聚醚为主要原料，配以各种助剂制成的反应型柔性防水涂料。该产品具有良好的物理性能，粘结力强，常温湿固化。有的聚氨酯防水涂料涂刷出的膜有稍微发粘的情况，在性能达标的情况下，也属于合格。1．产品具有高强度、高延伸率、高固含量、粘结力强。2．自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。3．常温施工，操作简便，无毒无害，耐候性、耐老化性能优异。

4．施工方便，克服了双组份聚氨酯防水涂料需计量搅拌的缺点，保证了产品质量稳定和工程的防水效果。按产品的拉伸性能分为 型、 型和 型。-35，0.3MPa，120min，1．要求基面平整，干净，无起沙，松动，含水率低于8%。2．施工时应先进行基面验收，确保符合要求，先涂一层底胶，底胶必须均匀。3．底胶固化后，进行第二次涂刷，涂刷方向必需与前一次垂直交差，防止漏刮，依次涂刷三到五次。4．完工后，防水层未固化前，不得上人，不得进行下道工序，以免破坏防水层。1．本品贮存在干燥、

通风、阴凉处，保质期自生产之日起未启封6个月。2. 运输按非办理。3. 聚氨酯防水涂料须储存在干燥、通风的仓库内，储存期一年。聚氨酯防水涂料。

非焦油聚氨酯防水涂料系双组份材料,采用水为扩链剂,避免了胺系扩链剂的毒性问题,固化后形成具有弹性无缝的橡胶防水层。1. 常温施工,操作简便,无毒无害。2. 自然流平,延伸性好,能克服基层开裂带来的渗漏。3. 具有优异的耐侯、耐油、耐海水、耐腐蚀性。4. 可潮湿施工(无明水),粘附力强,以缩短工期。用途:用于地下室、卫生间、浴室、贮水池、粮库、屋顶、外墙等防水。1. 要求基面平整、干净、无起沙松动。1. 本品贮存在干燥、通风、阴凉处,保质期自生产之日起未启封6个月。2. 运输按非办理。丙烯酸酯防水材料是以纯丙烯酸酯共聚物或纯丙酸酯乳液,加入适量优质填料、助剂配置而成,属合成树脂类单组分防水涂料。(1) 具有优良的耐候性。

耐热性和耐紫外线性,在-30 至80 范围内性能基本无变化,延伸性能好,能适应基面一定幅度的开裂变形。(2) 可根据需要调配各种色彩,防水层兼有装饰和隔热效果。(3) 绿色环保,无毒无味,不污染环境,对人身无。(4) 施工简便,工期短,维修方便。(5) 可在潮湿基面施工,具有一定的透气性。JS复合防水材料是吸取了国外先进技,研发的新型的防水材料,由有机液料和无机粉料复合而成的防水涂料,是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料耐久性好等优点的防水材料。(2) 涂层坚韧,耐水性、耐候性、耐久性优异。(3) 无毒、无害、无污染、施工简便,工期短。(4) 在低温不龟裂,高温不流淌,尤其适用于道路桥梁防水。(5) -35 至140 并能与水泥砂浆等材料牢固粘结。