

安徽喷淋排管喷嘴 空调除尘系统定制 塑料喷淋排管喷嘴

产品名称	安徽喷淋排管喷嘴 空调除尘系统定制 塑料喷淋排管喷嘴
公司名称	山东金信空调集团股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县广运街道办事处德商路和北方街交叉口东北角
联系电话	18562158231 18562158231

产品详情

喷嘴密度和喷水方向对于喷淋室温湿度的影响有哪些

喷嘴密度：每一平方米喷水室断面上布置的单排喷嘴个数叫喷嘴密度。实验证明，喷嘴密度过大时，水苗互相叠加，不能充分发挥各自的作用。喷嘴密度过小时，塑料喷淋排管喷嘴，则因水苗不能覆盖整个喷水室断面，致使部分空气旁通而过，引起热交换效果的降低。

喷水方向：实验证明，在单排喷嘴的喷水室中，逆喷比顺喷热交换效果好。在双排的喷水室中，对喷比两排均逆喷效果更好。

ABS喷淋排管在纺织、化纤等轻纺工业的应用

纺织厂空气调节大都采用带喷水室的一、二次回风系统集中空调模式。此类纺织空调系统自动调节与控制的基本内容包括：生产车间的温湿度检测与调节，送风温湿度检测与调节，回风温湿度检测，工况转换自动控制，空调设备工作的自动连锁与保护，喷水室用冷水泵的转速调，空调室进、排风阀调节与控制，送回风风机的转速调整等。

本公司生产的ABS喷淋排管适用于各类喷水室，工艺技术先进，造型美观，ABS喷淋排管喷嘴，结构结实耐用，厂家直销，价格低廉，是纺织、化纤等轻纺工业喷淋室的理想设备。

双级喷淋室具有水的温升大、用水量少、空气在通过喷水室焓降大的特点。因而对喷

淋排管的要求也高一些。都在有统的制作安装标准。双级喷淋室在纺织空调中被广泛应用到的领域包括：当采用深井水等天然冷源做为空调用水时，为提高喷水室的出水温度，减少用水量，安徽喷淋排管喷嘴，充分发挥深井水等天然冷源的冷却去湿作用，主管喷淋排管喷嘴，常采用双级喷水室。双级喷淋室中的喷淋排管工作原理：通过各种不同型号规格数量的喷嘴，将水喷射成粒水而分布均匀的雾状，而无明显水滴，与流经过喷淋室的空气直接接触，在净化空气的同时进行热湿交换。

安徽喷淋排管喷嘴-空调除尘系统定制-塑料喷淋排管喷嘴由山东金信空调集团股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东金信空调集团股份有限公司（www.jxfzkt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.chuchenjizu.cn）还是从事纺织除尘设备转笼，转笼除尘设备，外吸式过滤器的厂家，欢迎来电咨询。