

婷辉批发儿童组合滑梯 EPTM颗粒球场地面施工

产品名称	婷辉批发儿童组合滑梯 EPTM颗粒球场地面施工
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

产品详情

跑道的分类和特点你知道多少???

混合塑料跑道采用国际田联认可的混合结构。表层为聚氨酯颗粒或三元乙丙橡胶耐候环保彩色颗粒，基体为全聚氨酯或部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际竞赛标准。标准厚度为13毫米

复合塑料跑道采用国际田联认可的复合结构。上层为聚氨酯颗粒或三元乙丙橡胶耐候环保彩色颗粒，透水聚氨酯密封，下层为机械施工缓冲底垫。符合国际竞争标准。标准厚度为13毫米

透气塑料跑道采用国际田联认可的复合结构。上层是聚氨酯颗粒和精细三元乙丙橡胶环保彩色颗粒的混合物，下层是机械铺设的缓冲底垫。符合专业田径运动员的训练标准。标准厚度为13毫米

塑料跑道的特点:

- 1.全天候使用:高品质可在任何季节和温差下保持，雨后可立即使用，增加了使用时间，提高了场地利用率。
- 2.韧性:适度的弹性和韧性可以减少体力消耗，提高比赛成绩
- 3.冲击吸收:适度吸收足部冲击，减少运动损伤，适合长期练习和比赛
- 4.耐候性:不会因紫外线、臭氧和酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长时间保持鲜艳的颜色。
- 5.耐磨性:耐磨性小于2.5 % % uFF0C，满足各级学校长时间高频率使用的需要。
- 6.可压缩性:不会因为田径器材的巨大压力而无法恢复弹性。
- 7.耐钉子性:在100米的高强度和频繁使用的起点，它不会被钉子或起始架损坏。

抗冲击性:有很强的弹性层和缓冲层，能吸收强烈的冲击而不影响表面。

9.平整度:施工时使用自流平材料,表面平整,能满足特别平整的比赛场地的要求。

10.附着力:特殊施工处理,附着力强,能抑制水的上升,无起泡、脱皮等现象。

11.安全性:可防止因跌倒造成的运动伤害

12.经济性:维护方便,节约管理成本

13.颜色:特殊高弹性三元乙丙橡胶和聚氨酯颗粒,EPTM颗粒球场地面施工,具有柔软的表面颜色和颗粒状表层,防止刺眼光线的反射,EPTM颗粒球场地面工程,美观耐用,并可采用多色搭配

适用范围:

1.各级各类学校和专业体育馆、田径跑道、半圆形区域和辅助区域

2.全民健身之路

3.室内体育场训练跑道

混合型塑胶跑道施工指南

广西桂林复合跑道是由传统高分子合成材料制成。表层为三元乙丙橡胶颗粒,基体为底层塑料,混合有全部聚氨酯弹性颗粒。它被认为是运动场馆的好材料。

混合塑料跑道施工指南

地基处理

一、新型水泥混凝土基础

(1)基本要求

强度:建筑混凝土的强度在C25以上。

平面度:用3m直尺测量误差 3毫米。

排水坡度:根据国际田联场准,环形跑道的纵坡(运行方向)应 0.1%;横向坡度(从外缘到内缘,垂直于运行方向)应 1%;田径项目还需要其他场地。场地设计应在内环开挖排水沟排水。

养护:混凝土浇筑后必须在水中养护不少于7天,总养护期不少于28天。

(2)基础

1、切割温度伸缩缝:

混凝土厚度为50毫米,开口与切口的间距不大于3M*3M。

切割深度超过40毫米

80-100毫米的厚度不超过4米 × 4米

切割深度超过50毫米

150毫米的厚度不超过4.8M*4.8M

切割深度超过60毫米

200毫米的厚度不超过6米*6米

接缝深度超过70毫米

二、旧混凝土基础

(1)基础要求:同心混凝土基础。

注意:如果有更多的板下沉、变形和，河池EPTM颗粒球场地面，建议重新铺设。沥青混凝土必须厚于40毫米，混凝土必须厚于80毫米

(2)基本:

施工工艺与新混凝土基础相同。

三、沥青基础

(1)基本要求

(1)无油污，无烂边挤桩，无麻面

(2)无明显的滚动轮痕，无软脱皮、松土、波浪等现象。

(3)新铺设的沥青基础应保持15天，透气跑道可保持7天。

(4)压实密实度不小于95%，平整度3m直尺误差小于3毫米，平整度合格率大于90%

(5)有一定的排水坡度，保证排水。

(2)基底表面处理:清洁和清洁

(3)后盖结构

丙烯酸底漆:粗石英砂:水泥:108胶:水

=1: 2: 1: 0.3:适量

现场调味:50公斤丙烯酸底漆，2包80粗石英砂，1包水泥，15-20公斤108胶水，加入适量水，搅拌均匀，进入施工现场。

所有塑料材料都是由纯聚氨酯人工合成的；塑料跑道的外表面为颗粒状结构，不透水。表层具有良好的物理弹性和高耐磨性，能抵抗各种极端天气条件。长时间的阳光；雨季和寒冷的气候。透气塑料跑道采用国际田联认可的复合结构。上层为聚氨酯颗粒或三元乙丙橡胶耐候环保彩色颗粒。可渗透的聚氨酯是密封的。下层采用机械施工缓冲垫底。

全塑料跑道面的优势；

1.耐磨性

2.该产品改变了传统的使用三元乙丙橡胶(或聚氨酯)颗粒作为防滑表层的工艺，达到了不掉颗粒的效果，符合中国体育场馆的特点3、使用频率高、使用强度高。

4、美观实用

5.表面凹凸纹理均匀，摩擦系数一致，颜色稳定，纹理饱满，线漆质感强，不易脱落，耐磨，大大减少。

6、维护费用，一般长期使用。

透气塑料跑道表层的特点:

1.全天候:在任何季节和温差下都能保持高品质，雨后可以使用，提高利用率。

2.快速施工:由于采用特殊材料，施工对天气要求不高，EPTM颗粒球场地面铺设，因此采用专业施工机械，缩短了施工时间。

3.适当的弹性:具有适当弹性和反弹力的多孔型材，减少运动损伤。

4.耐候性强:特殊胶体粒子表面可抵抗紫外线臭氧、亚硫酸的污染，延长使用寿命。

5.高性价比:表层无颗粒脱落，维护方便，节约管理成本。

这是一条有两种结构的跑道，每种结构都有自己的优点。所有塑料材料也被称为混合材料。当然，价格更高。它们通常用于大学校园和普通的田径比赛。通风的场地不容易积水。原材料相对较少，价格也比较便宜。它们通常用于小学和大学。

婷辉批发儿童组合滑梯-EPTM颗粒球场地面施工由临桂婷辉体育器材经营部提供。临桂婷辉体育器材经营部（www.thtyqc.com）位于广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前婷辉体育在相关产品中享有良好的声誉。婷辉体育取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。婷辉体育全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。