

化工设备设计规范，菏泽花王设计制造化工设备，化工设备安装

产品名称	化工设备设计规范，菏泽花王设计制造化工设备，化工设备安装
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

化工设备设计规范，菏泽花王设计制造化工设备，化工设备安装在管道内的平均流速，应经技术经济比较后确定，可取 $0.8\text{m/s} \sim 1.4\text{m/s}$ ，且不得大于 3m/s ；平均输送温度可取管道中心埋深处冷月的平均地温。管道的连接应采用焊接；管道与设备、阀门等可采用法兰连接或螺纹连接。管道之间及管道与管道附件之间的焊接应符合本规范第9.2节的规定。管道宜采用自然补偿或 形补偿器，不得采用填料型补偿器。化工设备设计规范，菏泽花王设计制造化工设备，化工设备安装管道采用弹性敷设时，应符合现行标准《输油管道工程设计规范》GB 50253的有关规定。

应采用外防腐层加阴极保护联合防护，并应符合本规范第9.4节的规定。管道阀门的设置应符合下列规定：
： 应采用专用阀门，其性能应符合现行标准的有关规定； 阀门应根据管段长度、管段所处位置的重要性的和检修的需要，并应考虑发生事故时能将事故管段及时切断等因素进行设置； 化工设备设计规范，菏泽花王设计制造化工设备，化工设备安装管道的起点、终点和分支点应设置阀门； 穿越铁路、公路、高速公路、城市快速路、大型河流和地上敷设的液态液化石油气管道两侧应设置阀门； 管道沿线每隔5000m处应设置分段阀门，阀门应具有远程控制功能；