

# 西卡防水材料有限公司 黑河非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	西卡防水材料有限公司 黑河非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料是添加了特殊的核心添加剂的改性橡胶材料，从橡胶中提炼出炭黑、SBS、天然橡胶等，并且使得各种高分子之间形成化学结合，继而提高了防水涂料本身的稳定性。

非固化橡胶沥青防水涂料的固含量能够达到99%以上，黑河非固化橡胶沥青防水涂料，因而有机挥发物比较少。非固化橡胶沥青防水涂料永不固化的特性，能够自动密实混凝土的细缝，具有很好的自愈性。适用于变形缝、施工缝的灌浆应用。

颠覆防水领域新概念，非固化橡胶沥青防水涂料批发，新型的建筑防水材料。目前非固化橡胶沥青防水涂料在市场占有率不如聚氨酯防水涂料大，但其性能特点与施工优势是聚氨酯防水涂料不能比拟，它不同与我们常规的水性涂料、溶剂型或反应涂料，而是一种非固化，不成膜的蠕变性涂料。

非固化橡胶沥青防水涂料在建筑防水工程施工过程中，好的搭档还是防水卷材，非固化橡胶沥青防水涂料出售，需同时使用才能保证，确保防水层的完整性和长期性。

### 非固化橡胶沥青防水涂料蓄水试验

防水层完工后，非固化橡胶沥青防水涂料供应，屋面按规定进行蓄水试验。蓄水24h或淋水2h无渗漏为合格。

### 保护层施工

屋面防水层质量验收合格，即可进行保护层施工。按设计要求作相应的混凝土、块体材料或水泥砂浆保

## 护层

### 注意事项

施工环境温度宜为-10~35℃。雨天、雪天、5级风以上不宜防水施工。

阴阳角、平面与立面的转角处应抹成圆弧，圆弧半径宜为50mm；

施工人员进入现场应配备相应的安全防护；

施工现场严禁烟火，保持良好通风

### 参考用量

涂料施工1mm厚，理论用量为：1.3Kg/m<sup>2</sup>—1.4Kg/m<sup>2</sup>

西卡防水材料有限公司-黑河非固化橡胶沥青防水涂料由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司（[www.xikafangshui.com](http://www.xikafangshui.com)）位于山东省寿光市台头工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前西卡防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。西卡防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。西卡防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。