

# 煤矿用阻燃控制电缆MKVV22

产品名称	煤矿用阻燃控制电缆MKVV22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 煤矿用阻燃控制电缆MKVV22

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下煤矿井下控制、监控回路及保护线路的接线。其机械物理性能，电气性能符合MT386、Q/QL005-2011《煤矿用塑料绝缘控制电缆》的规定。煤矿用阻燃控制电缆MKVV22

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下煤矿井下控制、监控回路及保护线路的接线。其机械物理性能，电气性能符合MT386、Q/QL005-2011《煤矿用塑料绝缘控制电缆》的规定。

使用特性及主要电气性能指标：1、额定电压 $U_0/U$ : 450/750V。

2、电缆导体的长期允许工作温度为70 °C。 3、电缆的敷设温度不低于0 °C，允许弯曲半径:

a:无铠装层的电缆，不小于电缆外径的6倍。 b:有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，不小于电缆外径的12倍。

c:有屏蔽结构的软电缆，不小于电缆外径的6倍。 4、本产品使用和维护必须符合煤矿安全规程规定。

5、成品电缆经受交流50Hz、3000V/5min耐压试验不击穿。

6、电缆阻燃性能达到MT386《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》各项试验要求。

7、导体直流电阻符合GB/T3956-2008电缆的导体标准规定。

产品型号、名称及用途：