

铁路信号电缆PTY23-图片|报价|厂家

产品名称	铁路信号电缆PTY23-图片 报价 厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铁路信号电缆PTY23-图片|报价|厂家

本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

1铁路信号电缆PTY23-图片|报价|厂家使用特性1.1 电缆的使用环境温度 $-40 \sim +60$ 。1.2 电缆导体长期工作温度应不超过 $+70$ 。1.3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不

低于0℃；聚乙烯外护套电缆应不低于-20℃。1.4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

1.5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3。

2 型号、名称及规格型号名称敷设范围规格(芯)P

TYV聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61PT

YY聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆PTY22聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力

PTY23聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PTYA22聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYA23

聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PTYL22聚乙烯绝缘铝护

套钢带铠装聚氯
乙烯外护套铁路
信号电缆PTYL23
聚乙烯绝缘铝护
套钢带铠装聚乙
烯外护套铁路信
号电缆