

银芝麻重防腐带锈防腐 塔城地区银芝麻重防腐 金芝麻环保

产品名称	银芝麻重防腐带锈防腐 塔城地区银芝麻重防腐 金芝麻环保
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

银白芝麻防腐材料——金芝麻环保护

业生产重防腐涂料特性1特性（1）油漆附着力：油漆附着力一般用能使要求的黑白格遮盖需要的建筑涂料净重来表达，净重越大油漆附着力越小。（2）聚氨酯涂料粘合力：表达聚氨酯涂料与农村基层的粘合力。（3）黏度：黏度的尺寸危害工程施工特性，不一样的工程施工方式规定建筑涂料有不一样的黏度。（4）粒度：粒度尺寸立即危害聚氨酯涂料表层的整平性和光泽度。2.特性（1）耐污染性（2）使用性能：包含耐冻融循环、耐洗刷性、抗老化性（3）耐酸性：建筑涂料的装饰设计另一半关键是某些偏碱原材料，因而偏碱是建筑涂料的关键特点。（4）zui低破乳温度：每个建筑涂料都具备1个zui低破乳温度，不一样的建筑涂料zui低破乳温度不一样。

银芝麻防腐材料——山东金芝麻环保

脱硫烟囪内的烟气有以下特点：

- 1) 烟气中水份含量高，烟气湿度很大；
- 2) 烟气温度低，脱硫后的烟气温度一般在40~50 之间，经GGH加热器升温后一般在80 左右；
- 3) 烟气中含有酸性氧化物，使烟气的酸温度降低；
- 4) 烟气中的酸液的浓度低，渗透性较强，对烟囪结构有很强的腐蚀性。

电厂燃煤机组在脱硫后烟道和烟囪防腐是重中之重需解决的问题。烟气经过脱硫后，银芝麻重防腐带锈防腐，虽然烟气中的的含量大大减少，但是烟气湿度增加、温度降低，烟气极易在烟囪的内壁结露，银

芝麻重防腐耐酸碱盐，烟气中残余的溶解后，形成腐蚀性很强的稀硫酸液。银芝麻重防腐涂料可以轻松解决烟囱腐蚀问题。

银芝麻防腐涂料——金芝麻环保

工业重防腐漆一般指在苛刻的腐蚀环境使用，银芝麻重防腐工程，包括底漆和面漆的配套涂料。简单地说：重防腐漆就是使用寿命更长，塔城地区银芝麻重防腐，可适应更苛刻的使用环境的涂料称为重防腐漆。

产品特点：？

1、厚膜化是重防腐涂料的重要标志。一般防腐涂料的涂层干膜厚度为100 μ m或150 μ m左右，而重防腐涂料干膜厚度则在200 μ m或300 μ m以上，还有500 μ m ~ 1000 μ m，甚至高达2000 μ m。

银芝麻重防腐带锈防腐-塔城地区银芝麻重防腐-金芝麻环保由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司（www.jinzhimajt.com）是山东 济南,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金芝麻环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金芝麻环保更加美好的未来。