

乌鲁木齐标线漆环氧地坪漆颜色可定制厂家

产品名称	乌鲁木齐标线漆环氧地坪漆颜色可定制厂家
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	品牌:博邦 颜色:黄 重量:25kg
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

产品详情

新疆环氧地坪漆 供应 马路划线漆 车位标线漆 防腐油漆 耐高温漆
乌鲁木齐市东化东诚涂料公司专业生产，

道路标线漆系列，包括常温溶剂型及热熔反光型，适用于各种流量的沥青或混凝土路面的交通标线改线用途，具有漆膜坚硬，耐磨耐候，保色性好及路面附着力佳等多项特点，是高速公路，高等级公路和大流量公路的标线涂料。中文名道路划线漆包装规格铁桶20L22kg特点漆膜坚硬，耐磨耐候，道路反光标线漆是通过采用国外优质树脂、颜料、骨料、助剂等化工材料而合成的小粒粉状涂料。涂料通过加热成熔状在具有适宜温度下，可形成厚膜，涂膜颜色鲜明，辨认性强，夜间反光效果。施工性能良好，干燥快，粘结力强，耐磨耐久性好，适用于涂覆沥青、混凝土等各种路面。特别适宜涂覆要求快干的城市道路和高速公路等作为标志及标线用。冷涂道路标线漆是由树脂、颜填料及有机溶剂等制成。

具有快干、耐介质及很好的作业性。广泛用于沥青，混凝土等各种路面及工厂、机关、学校、停车场和运动场使用。市郊公路及高速公路道路标线一般较适合选用热熔道路反光涂料。组成：由丙烯酸树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份涂料。特性：漆膜坚韧、附着力强、耐磨性非常优异，具有优良的耐水、耐碱、耐候性，漆膜清晰，对沥青路面不渗色。用途：适用于沥青马路的划线标志。干燥时间：232：表干3分钟，漆膜厚度：湿膜：250 μm；干膜：100 μm；表面处理：刷涂或滚涂施工时，须采取同一方向快速涂刷，切忌往返倒刷，以防柏油渗出。加入稀释剂量应适量，不能在炎热的阳光直射下施工，以防柏油渗出。冷塑型标线涂料是根据“4E”原则设计研发的一新性标线涂料。

它综合了热熔与水性涂料的优点，具有环保、优质及低成本的特点，通用于现有的施工设备，适用性更为广阔。冷塑型反光标线漆是在普通水性反光漆的基础上发展而来，经过对普通水性反光漆的改性而得，是世界上性能优的水性路面标线涂料，解决了普通水性标线涂料的不耐污、附着力低、强度低、耐水性差、耐候性差、干燥慢等诸多缺点；为了便于区别于一般的水性标线涂料，且针对热塑涂料，特起名为：冷塑型反光标线涂料；经过改性的后的冷塑型标线涂料，可制作成任意一种路面标线：喷涂型路面反光标线，刮涂型路面反光标线，彩色防滑路面，突起型振动标线等等；冷塑防滑路面，首用于香港非机动车道彩色防滑路面，面撒直径5mm的雨夜反光珠，真正做到雨夜反光彩色防滑。冷塑型（水性）反

光标线涂料，环保，干燥快，施工简单，喷涂及刮涂不用更换新设备，强度是热熔的一倍以上，是目前世界上性能强的水性标线涂料；