

高压电子围栏 电子围栏 启丰电子

产品名称	高压电子围栏 电子围栏 启丰电子
公司名称	上海启丰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区铁力路2491号301室五冶商务中心
联系电话	13681666788

产品详情

电子围栏厂家怎样安装围栏监控设施

1)紧线:将合金线的一端用线线连接器(或自我缠绕)固定在一端终端杆绝缘子上,然后将4根合金线对应放入中间杆绝缘子或承力杆绝缘子的线槽内,然后穿入紧线器,用力将合金线拉紧并用线线连接器(或自我缠绕)固定在另一端的终端杆绝缘子上。然后调整紧线器使4条线同时绷紧并相互平行,平行的多条线应同时拉紧。

电子围栏接线技术汇总：

一个防区为一个串接回路自发射部分到前端围栏,再到接收部分,电子围墙,必须串联,46高压电网,不得并联,不得分支。

导线跨越交叉处,必须使用耐高压导线连接,以免造成导电或短路等现象。

合金导线之间的连接,可采用二种方式。一是用自身缠绕法连接,接头应绕紧,不少于五圈。二是用线线连接器连接,先将需连接的两导线头,穿入连接器中,再用钳子将导线压紧在连接器中。由于压接不一定很紧,可能有松动,所以还需将二个头分别绕在自身导线上,缠绕必须贴紧被缠绕的合金线,缠绕圈数不少于5圈。

电子围栏接线技术汇总：

导线与导线之间,导线与金属导体之间,均必须有足够的空间间隙。

系统应有良好的接地系统，电子围栏，接地点与电力线路的接地点应分开，接地电阻应小于4欧姆。

应避免不相同的金属线。因为不同性质的金属连接在一起，会有电化学反应造成腐蚀，故耐高压绝缘线的内芯和合金线的材质必须是同种材质。

上海启丰电子科技有限公司是一家专业从事销售闭路监控、防盗报警、门禁、考勤、巡更、集团电话、电话交换机、摄像语音系统，并且承接相关工程的综合性高科技公司。欢迎来电咨询！

高压电子围栏-电子围栏-启丰电子(查看)由上海启丰电子科技有限公司提供。上海启丰电子科技有限公司（www.cheerfull.com.cn）位于上海市宝山区铁力路2491号301室五冶商务中心。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前启丰电子在二手安全、防护设备中享有良好的声誉。启丰电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。启丰电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。