

# 渠道闸板阀、电动渠道闸门、手动钢制闸门方闸阀

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 渠道闸板阀、电动渠道闸门、手动钢制闸门方闸阀        |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                   |
| 价格   | 2680.00/台                     |
| 规格参数 | 材质:不锈钢<br>型号:QZM、CBZ<br>介质:污水 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182                   |

## 产品详情

渠道闸板阀、电动渠道闸门、手动钢制闸门方闸阀主要材料为不锈钢或碳钢碰涂环氧树脂涂料，橡胶软密封，具有重量轻，操作灵活，防腐蚀，不生锈，安装维修方便，密封可靠等功能，广泛应用于自来水厂、污水厂、排灌、排涝、石油、化工、冶金、环保、电力、塘堰、河流等工程，作为截止、调节流量和控制水位之用。

渠道闸板阀、电动渠道闸门、手动钢制闸门方闸阀产品特点：

重量轻:约为普通闸门的1/3重量。

耐腐蚀:耐酸碱及耐大部分腐蚀性化学品及污水、海水等。

密封性好:采用橡胶软密封，密封效果好

力矩小:由于闸板重量轻，且闸板与道轨板之间摩擦阻力小，故操作力矩小。

寿命长:闸板与导轨之间装有防锁死结构使密封面磨损非常小。 维修方便:若经多年使用后出现泄漏现象，只需将闸板吊起，调换门框上橡胶密封圈即可，省时省力，维修成本低。

手动操作:采用螺杆式启闭操作，操作方便、轻巧、可靠。

电动操作:电动控制装置，定位精确、操作轻巧、易实现自控和远控。

渠道闸板阀、电动渠道闸门、手动钢制闸门方闸阀主要外形连接尺寸：

| 公称通径      | A   | B    | H   | W   | E |
|-----------|-----|------|-----|-----|---|
| 300 × 300 | 300 | 850  | 120 | 420 |   |
| 400 × 400 | 400 | 1050 | 520 |     |   |

|             |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|
| 500 × 500   | 500  | 1250 | 660  |      |
| 600 × 600   | 600  | 1450 | 760  |      |
| 700 × 700   | 700  | 1650 | 860  |      |
| 800 × 800   | 800  | 1850 | 960  |      |
| 900 × 900   | 900  | 2050 | 1060 |      |
| 1000 × 1000 | 1000 | 2250 | 1160 |      |
| 1200 × 1200 | 1200 | 2650 | 140  | 1360 |
| 1400 × 1400 | 1400 | 3050 | 1560 |      |
| 1500 × 1500 | 1500 | 3250 | 1660 |      |
| 1600 × 1600 | 1600 | 3450 | 1760 |      |
| 1800 × 1800 | 1800 | 3850 | 160  | 1960 |