

# ZDYG-3098Y/T浊度仪浊度计浊度分析仪浊度检测仪浊度测定仪浊度监控仪

产品名称	ZDYG-3098Y/T浊度仪浊度计浊度分析仪浊度检测仪浊度测定仪浊度监控仪
公司名称	昆山乡林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	浊度计:ZDYG-3098Y/T
公司地址	千灯镇泰极国际花园3号楼204室
联系电话	0512-57467262 17312693839

## 产品详情

### ZDYG-3098Y/T中文在线浊度仪（流通式）

ZDYG-3098Y/T型在线浊度仪是全中文微型仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛用于自来水厂、发电厂、污水处理厂、制药厂、医院，对各种水样的浊度做测量。

浊度是一个光学效应单位，浊度检测器安装在与入射光成为90度的位置。检测的是水中粒子在90度的散射光。配置高精度浊度传感器，准确测量更小浊度。

功能特点：

全中文液晶显示,中文菜单操作

多参数同时显示：在一屏上同时显示浊度、输出电流、时间和状态。

历史曲线：二次表每隔5分钟自动存储一次测量数据,可连续存储一个月的浊度。"历史曲线"从总体上反映水质的变化趋势和过程,有利于发现问题和解决问题。

全智能化：ZDYG-3098Y/T型中文在线浊度仪采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成浊度测量、量程自动转换、仪表自检等多种功能。

抗干扰能力强：电流输出采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，具有良好的电磁兼容性。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

RS485通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

技术指标：

- 1、量程： 0 ~ 20.00 NTU、0 ~ 200NTU
- 2、分辨率： 0.001NTU、0.01NTU
- 3、准确度：  $\pm 2\%$ ；
- 4、电流隔离输出： 4 ~ 20 mA (负载<750 )；
- 5、报警继电器： AC220V、7A；
- 6、RS485通讯接口 (选配)；
- 7、电 源： AC220V  $\pm 22V$  , 50Hz  $\pm 1Hz$ ；可选配DC24  $\pm 2.4V$ ,1A供电；
- 8、防护等级： IP65；数据存储量:1个月（1点/5分钟）；
- 9、数据连续掉电保存时间:10年；
- 10、重量： 0.8kg；
- 11、外形尺寸： 146(长)  $\times$  146(宽)  $\times$  108(深)mm；  
开孔尺寸： 138  $\times$  138 mm
- 12、工作条件： 环境温度0 ~ 60 ；  
相对湿度<85%。
- 13、传感器安装方式：流通式或者投入式；请订货时指明。

详情请联系：

联系人：王凤兰

联系电话：173 1269 3839

固定电话：0512-57467262

QQ: 1762732015

E-mail：ksxl\_yang@126.com