

## 3X8mm埋入式钢边橡胶止水带

产品名称	3X8mm埋入式钢边橡胶止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

### 3X8mm埋入式钢边橡胶止水带

钢边橡胶止水带即橡胶止水带两侧嵌入钢边形式的新型止水带。钢边橡胶止水带主要靠中间的橡胶在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，就更为突出。

钢边橡胶止水带具体规格；

主要规格有300-10mm，300-8mm，3-10mm。400-10mm等常用规格。一般长度有20米、25米、30米为常用尺寸。

钢边橡胶止水带接头衔接一直是止水带施工人员困扰的难题，小编以图例方式来给咱们讲解一下。钢边橡胶止水带主要适用于修建变形缝或者施工缝，它是一种具有密封性习惯特大变形量特点的止水带。咱们在修建变形缝和施工缝运用的钢边橡胶止水带是有差异的，变形缝中运用的钢边橡胶止水带结构与施工缝运用的钢边橡胶止水带结构是有差异的。咱们在钢边橡胶止水带生产中先将经过先期处理的镀锌钢带刺进橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有显着防渗止水方面的作用。

钢边橡胶止水带焊接工艺：材料准备 钢边止水带接头处切口 钢边接头铆钉锚固 打毛焊接面 生胶片准备和焊接面打毛 钢边两侧面刷涂粘结剂 连接温控设备、预热硫化焊机 焊接头定位安装 生胶片填充 加压紧固硫化焊机夹板 热硫化焊接 冷却后拆除设备。

钢边止水带安装工艺：制作钢边止水带定位卡 测量放样安装标高 安装钢边止水带 固定定位卡；环向止水带利用环向主筋定位，二衬挡头模固定。