

# UNION铅酸蓄电池MX12240 12V24AH精密仪器

产品名称	UNION铅酸蓄电池MX12240 12V24AH精密仪器
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:UNION铅酸蓄电池 型号:MX12240 参数:12V24AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

## 产品详情

### UNION铅酸蓄电池MX12240 12V24AH精密仪器

我司为韩国友联蓄电池佛山尤尼电池有限公司工厂直属授权代理商，产品直销全国。

为您提供最合理的：友联电池产品价格、产品图片、产品报价、产品型号；以及最专业的：友联电池报价。产品技术参数、产品规格尺寸、产品性能特点、产品安装使用说明。友情提示：最近假电池在市场活动猖獗，假电池由于生产技术质量等不达标，会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命，另外放电不均匀，还会对一些精密仪表仪器造成不同程度的损害，有时甚至会发生爆炸，造成不堪设想的后果，所以采购电池时一定要注意！！！！买电池不是买的便宜而是质量，不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂正品价格相比，在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家指定代理权，望广大客户在购买电池时一定要慎重。

我司所售的友联蓄电池保证是原厂原装正品，假一罚十，签订合同，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！我们的服务承诺：本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池，质保三年，签署合同书，（用在太阳能质保一年，用在UPS电源质保三年；非人为情况下）

管理系统主要技术指标 1 管理系统采用模块化设计，共10块电压采集模块，每个电压采集模块有一个温度测量传感器，共有10个温度测量点。电流测量使用独立的模块，电压采集、电流采集有上位机管理和控制。电压和电流模块采用标准模块。 2 单体电压采样范围0~5V，采样精度±15mV、电流采样范围0~300A，采样精度1A 温度采样范围 - 20 ~ 80 ，采样精度±1 3 控制方式

电压管理：电池组工作时（放电），限制输出：当任何一只电池压降到3.65V时（可设置），点亮一只\$

闪烁发光二极管警报灯，给电机控制器信号限制输出。停止输出：当任何一只电池压降到3.3V时（可设置），发出一个继电器闭合信号，给电机控制器信号控制电机停止输出。强制断开：当任何一只电池压降到3.0V时，点亮一只红色闪烁发光二极管警报灯，延时20S后发出一个继电器闭合信号，控制切断接触器切断电池放电总回路，继电器触点为常开。电池组充电时，当任何一只电池电压超过4.3V时，点亮一只红色闪烁发光二极管警报灯，信号送至充电器，充电器受控立即停止充电，或送至电机控制器，停止能量回收。

郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装正品，假一罚十，签订合同，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！

网页资源有限，电源解决方案，UPS电源/蓄电池具体型号报价，技术咨询

（说出您的负载、预计延迟时间，我们专门的工程师为您配置完美的电源解决方案）

前端机房配置UPS 前端机房是有线系统的核心，为了保证其工作稳定，一般选择三相输入单相输出型。额定功率一般为10kVA的在线式UPS，它采用近年来推出的新翼器件IGBT模块等，其外接蓄电池组可以按需自主增减，为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UPS的显示电路可以准确反映设备的运行状态及相关数据，同时具有强大自诊断功能，能为接收机组、调制器组、光发射机组、网络交换器等前端设备提供不间断的、高纯净度的电源。我县前端机房没有接UPS前，每当台处跳闸停电时，干线放大器的供电电源及前端信号便中断。即使市县光缆传送的几套节目有附带蓄电池的保障，也因为机房内调制器等设备断电导致节目中断，未停电区域的CATV用户还是收不到有线节目，用户非常不满。自从前端机房配置UPS后，即使台处停电，有线节目仍能正常传送，由此提高了用户对台的满意度。在一些开展了多功能交互业务的城市，对前端机房的电源系统的可靠性要求更高，一般可以采用热备份连接或UPS并联冗余连接。并联连接的UPS系统不但提高了可靠性，而且也提高了带载能力。