UNION铅酸蓄电池MX12240 12V24AH精密仪器

产品名称	UNION铅酸蓄电池MX12240 12V24AH精密仪器
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:UNION铅酸蓄电池 型号:MX12240 参数:12V24AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

UNION铅酸蓄电池MX12240 12V24AH精密仪器

我司为韩国友联蓄电池佛山尤尼电池有限公司工厂直属授权代理商,产品直销全国。

为您提供最合理的:友联电池产品价格、产品图片、产品报价、产品型号;以及最专业的:友联电池报价。产品技术参数、产品规格尺寸、产品性能特点、产品安装使用说明。友情提示:最近假电池在市场活动猖獗,假电池由于生产技术质量等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!!买电池不是买的便宜而是质量,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂正品价格相比,在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家指定代理权,望广大客户在购买电池时一定要慎重。

我司所售的友联蓄电池保证是原厂原装正品,假一罚十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!我们的服务承诺:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池,质保三年,签署合同书,(用在太阳能质保一年,用在UPS电源质保三年;非人为情况下)

管理系统主要技术指标 1 管理系统采用模块化设计,共10块电压采集模块,每个电压采集模块有一个温度测量传感器,共有10个温度测量点。电流测量使用独立的模块,电压采集、电流采集有上位机管理和控制。电压和电流模块采用标准模块。 2 单体电压采样范围0~5V,采样精度±15mV、电流采样范围0~300A,采样精度1A温度采样范围 - 20 ~ 80 ,采样精度±1 3 控制方式

电压管理: 电池组工作时(放电),限制输出:当任何一只电池压降到3.65V时(可设置),点亮一只\$

闪烁发光二极管警报灯,给电机控制器信号限制输出。停止输出:当任何一只电池压降到3.3V时(可设置),发出一个继电器闭合信号,给电机控制器信号控制电机停止输出。强制断开:当任何一只电池压降到3.0V时,点亮一只红色闪烁发光二极管警报灯,延时20S后发出一个继电器闭合信号,控制切断接触器切断电池放电总回路,继电器触点为常开。 电池组充电时,当任何一只电池电压超过4.3V时,点亮一只红色闪烁发光二极管警报灯,信号送至充电机,充电机受控立即停止充电,或送至电机控制器,停止能量回收。

郑重声明:本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装正品,假一罚十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!

网页资源有限,电源解决方案,UPS电源/蓄电池具体型号报价,技术咨询

(说出您的负载、预计延迟时间,我们专门的工程师为您配置完美的电源解决方案)

前端机房配置UPS 前端机房是有线系统的心胜,为了保证其工作稳定,一般选择三相输人单相输出型。额定功率一般为IOkVA的在线式UPS,它采用近年来推出的新翼器件IGBT模块等,其外接蓄电池组可以按需自主增减,为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UPS的显示电路可以准确反映设备的运行状态及相关数据,同时具有强大自诊断功能,能为接收机组、调制器组、光发射机组、网络交换器等前端设备提供不间断的、高纯净度的电源。我县前端机房霍没有接UPS前,每当台处跳闸停电时,干线放大器的供电器电源及前端信号便中断。即使市县光缆传送的几套节目有附带蓄电池的保障,也因为机房内调制器等设备断电导致节目中断,未停电区域的CATV用户还是收不到有线节目,用户非常不满。自从前端机房配置UPS后,即使台处停电,有线节目仍能正常传送,由此提高了用户对台的满意度。在一些开展了多功能交互业务的城市,对前端机房的电源系统的可靠性要求更高,一般可以采用热备份连接或UPS并联冗余连接。并联连接的UPS系统不但提高了可靠性,而且也提高了带载能力。